

# Honeywell®

## Honeywell Odolný mobilní terminál ScanPal EDA51 - Android, GMS, WLAN, NFC, USB KIT

Výkonný mobilní terminál ScanPal EDA51 je dokonalou kombinací integrovaného skenování, silné konektivity a intuitivního dotykového rozhraní v robustním, ergonomickém, ale i přesto lehkém těle. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Terminál ScanPal EDA51 je dalším zařízením z populární řady ScanPal společnosti Honeywell. EDA51 je lehký, avšak odolný mobilní počítač s dotykovým displejem postavený na platformě Android, s výkonným procesorem a vynikajícím skenerem schopným číst i poškozené kódy, splňující požadavky dnešní doby. Díky kompatibilitě s doplňky pro ScanPal EDA50 je ideálním nástupcem v řadě - ušetří vám celkové náklady a zvýší návratnost investic.



Barevná dotyková obrazovka a intuitivní ovládání zajistí pohodlné použití při práci stejně jako tradiční smartphone. Díky výkonné baterii mají vaši pracovníci k dispozici spolehlivé zařízení po celou pracovní dobu.

### Klíčové vlastnosti:

- operační systém [Android s GMS](#)
- výkonný osmijádrový procesor Qualcomm® Snapdragon™ SDM450
- velký 5" dotykový displej s rozlišením 1280 x 720 HD
- výkonný skener pro zachycení i poškozených kódů Honeywell N6603 engine
- 13mpx fotoaparát s automatickým ostřením
- vysokokapacitní 4000mAh baterie zaručuje dlouhou výdrž terminálu
- zpětně kompatibilní s příslušenstvím (baterie a nabíječky) terminálu ScanPal EDA50
- vysoká odolnost terminálu - IP 64
- [čte DotCode](#)



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Indikace	Battery Status Indicator red/green/blue
Komunikační rozhraní	Micro USB 2.0
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	2GB RAM 16 GB Flash
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode
Typ displeje	5" HD 1280x720px, s LED podsvícením
Operační systém	Android
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, NFC reader, WiFi
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC) 128 GB
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

## Optické

Senzory	akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor
Fotoaparát	13 MPix

## Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V
----------------	---

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 78.2mm, Výška: 157mm, Délka: 16.9mm
Váha	272g

## Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton, 300 otáček v bubnu z 0,5 m
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Průmyslové krytí ?	IP64

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

