

Honeywell®

Odolný terminál ScanPal EDA52, Android, WLAN, 2D, USB-C, NFC, kamera

Mobilní terminál ScanPal EDA52 nabízí skvělý výkon díky procesoru Qualcomm Snapdragon octa-core 2.0GHz, vynikající čtení i špatně čitelných kódů, dotykovou obrazovku o velikosti 5,5" a především vysokou odolnost vůči vodě a prachu - IP67.

Honeywell ScanPal™ EDA52 je mobilní počítač podnikové třídy, který poskytuje spolehlivé a bezpečné spojení mezi pracovníky v první linii a back-endovými obchodními systémy. Je navržen pro použití v maloobchodě, dopravě a logistice, výrobě, zdravotnictví a veřejných službách.



Klíčové vlastnosti:

- [Android Enterprise Recommended](#)
- výkonný osmijádrový procesor Qualcomm SM6115
- velký 5,5" dotykový displej s rozlišením 1440 x 720 HD
- výkonný skener pro zachycení i poškozených kódů Honeywell S0703 Slim Imager
- 13mpx fotoaparát s automatickým ostřením pro zachycení dokumentů a 5mpx přední kamera pro videohovory
- vyměnitelná 4500 mAh lithium-ion baterie pro 12 hodin práce
- vysoká odolnost IP67



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Typ displeje	5.5" 1440 x 720 High Definition, Gorilla Glass
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Ovládání	5 postranních tlačítek, volume up/down, levé a pravé skenovací tlačítko, power on/off
Indikace	Battery Status Indicator: red/green/blue, Scan Indication: red/green
Komunikační rozhraní	USB with Type-C interface, 2 pin bottom connection
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Vlastnosti WPAN	Bluetooth Class 5.1
Operační systém	Android
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz +Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz
Paměť	3GB RAM/ 32 GB Flash
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Senzory	akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor
Fotoaparát	13 MPix, 5 MPix
Snímač čárových kódů	Honeywell S0703 Slim Imager

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion, 3.8 V, 4,500 mAh, vyměnitelná
----------------	---------------------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 75mm, Výška: 159mm Délka: 14.4mm
Váha	258g

Prostředí

Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%

Odolnost na pád:
opakované pády z 1,2 m 550 otáček v křehku z 0,5 m

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

