

# Honeywell®

## ScanPal EDA61K, Numeric Keypad, WLAN, 3G/32G, N6703 scan

Robustní mobilní počítač Honeywell ScanPal EDA61K se systémem Android a 4" dotykovým displejem byl speciálně navržen pro náročné pracovní prostředí ve skladech, logistice a maloobchodě. Výkonný osmijádrový procesor Qualcomm SDM450 s frekvencí 1,8 GHz a 3 GB paměti RAM a 32 GB paměti flash zajišťují špičkový výkon. Baterie s kapacitou 7 000 mAh, kterou lze vyměnit za provozu, vydrží až tři směny. Navíc díky ergonomickému, dobře vyváženému designu a nízké hmotnosti pouhých přibližně 460 gramů můžete mít mobilní počítač u sebe po celý den.

ScanPal EDA61K je také vybaven 13megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a rozhraními pro Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, USB-C, GPS a volitelně s LTE. Mobilní počítač je k dispozici s numerickou (34 kláves) nebo alfanumerickou klávesnicí (47 kláves), vždy v kombinaci s celodotykovým displejem. ScanPal EDA61K je v souladu s normou IP65 také velmi odolný.



Terminály se nabízejí s ročními předlicencovanými balíčky ve dvou verzích. Software Client Pack zahrnuje Basic TE, SmartTE, Enterprise Browser and Launcher, 1 Year Software Maintenance. Device Client Pack zahrnuje Basic TE, Enterprise Browser and Launcher, 1 Year Software Maintenance. Aplikace jsou dostupné na Google Play.

### Klíčové vlastnosti:

- vysokokapacitní baterie s Hot Swap
- vysoká odolnost IP65
- lehké a ergonomické zpracování
- předlicencované softwarové balíčky



1D CODE



2D CODE



B A T



TOUCH



NUMERIC



CAMERA



ANDROID



BT



WIFI



2D IMAGER  
READER



MICRO-SDHC



USB



SCR-WVGA

# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, WiFi                                                 |
| Rozšiřující slot      | Micro SD Card (SDHC) 128GB                                       |
| Dotykový displej      | kapacitní multi-touch                                            |
| Indikace              | Red/Green light                                                  |
| Komunikační rozhraní  | USB type C, OTG supported                                        |
| Operační systém       | Android                                                          |
| Paměť                 | 3GB RAM, 32GB Flash                                              |
| Typ CPU               | Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core                                |
| Typ displeje          | 4" WVGA dotykový displej                                         |
| Vlastnosti WLAN       | IEEE 802.11 a/b/g/n/r/ac radio                                   |
| Vlastnosti WPAN       | Bluetooth Class 4.2                                              |
| Ovládání              | Ovládání hlasitosti, levé/pravé skenovací tlačítko, power, reset |

## Optické

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Fotoaparát           | s LED bleskem, 13 MPix, s automatickým ostřením |
| Snímač čárových kódů | N6703 Standard Range                            |

## Elektrické

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Hlavní baterie       | Vysokokapacitní: Li-Ion 7000 mAh, 3,7V |
| Doba nabití baterie  | 5.5hod                                 |
| Výdrž hlavní baterie | 25hod                                  |

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 78mm, Výška: 206mm Délka: 41.9mm |
| Váha    | 435g                                    |

## Prostředí

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Elektrostatická odolnost          | ±8kV kontaktně, ±12kV vzduchem                             |
| Odolnost na nárazy                | 1000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 1,5 m na beton |
| Provozní teplota                  | -20 až 50°C                                                |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                  |
| Průmyslové krytí                  | IP65                                                       |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

