

# Honeywell®

## PD45 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi

Průmyslová tiskárna štítků Honeywell PD45/PD45S má odolné kovové tělo a minimum mechanických částí, je tedy vhodná do náročnějších oblastí ve výrobě, logistice, maloobchodě i zdravotnictví. Je vybavena sofistikovanou průmyslovou tiskovou hlavou, která podporuje režimy termotransférového i přímého termálního tisku. Navíc je vybavena výkonným 800MHz procesorem Arm Cortex-A7.

Tiskárna PD45/PD45S nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro snadný a kvalitní tisk. Patentovaná technologie duálního polohovacího senzoru společnosti Honeywell podporuje funkci dynamického polohování, která zajišťuje minimální výšku štítku 5 mm a přesnost vertikální polohy 0,5 mm (PD45S) a 0,75 mm (PD45).



Dvě sady nastavitelných přítlačných lišt a dvojitá vodítka médií zajišťují přesné podávání papíru a pomáhají zabránit pomačkání pásky a znečištění tisku. Pro zvýšení uživatelského komfortu je tiskárna PD45S verze F vybavena 3,5" plně dotykovým barevným displejem LCD, verze C je vybavena 2,36" barevným LCD displejem s ovládacími tlačítky a tiskárna PD45 B má pouze tlačítko LED Feed. Díky velmi ergonomickému designu lze tiskovou hlavu snadno vyčistit a vyměnit. Přední snímač, který zajišťuje přesný tisk, lze také snadno vyjmout a usnadnit tak čištění a výměnu gumového válce.

### Klíčové vlastnosti:

- Robustní a odolná konstrukce, velké boční skleněné okno
- Vynikající výkon
- Snadná obsluha
- Patentovaný duální senzor
- Technologie polohování - Calibration-free
- Operational Intelligence Ready
- One-key installation - snadná instalace ovladačů a konfigurace Windows

### Představení tiskárny PD45:

VIDEO="DMS:6440"

# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB                                                                                                            |
| Maximální délka tisku      | 2200mm                                                                                                         |
| Maximální šířka tisku      | 105.7mm                                                                                                        |
| Ovládání                   | Feed button                                                                                                    |
| Rychlost tisku             | 100mm/sec                                                                                                      |
| Dotykový displej           | Ne                                                                                                             |
| Tiskové rozlišení          | 300dpi                                                                                                         |
| Metoda tisku               | termotransferová, přímá termální                                                                               |
| Paměť                      | 128MB DDR3 SDRAM / 128 MB Flash, Multi-GB USB memory device                                                    |
| Typ CPU                    | Arm Cortex®-A7, 800M                                                                                           |
| Příkazová sada             | Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2(ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP All and Oracle WMS |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                                                                |

## Optické

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Senzory | detekce černé značky , Gap senzor |
|---------|-----------------------------------|

## Elektrické

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Napájení | 100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz |
|----------|----------------------------------|

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Váha    | 9.25kg                                  |
| Rozměry | Šířka: 249mm, Výška: 270mm Délka: 438mm |
| Barva   | černá                                   |

## Spotřební materiál

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální šířka papíru    | 114mm                                                                                           |
| Maximální průměr kotouče  | 203.2mm                                                                                         |
| Typ médií                 | materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované, vstupenky, visačky, leporelo |
| Minimální šířka papíru    | 20mm                                                                                            |
| Max. průměr barvicí pásky | 80mm                                                                                            |
| Max. délka barvicí pásky  | 450m                                                                                            |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

