

Honeywell®

PD45S Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203dpi, 2.36" LCD displej, ethernet

Průmyslová tiskárna štítků Honeywell PD45/PD45S má odolné kovové tělo a minimum mechanických částí, je tedy vhodná do náročnějších oblastí ve výrobě, logistice, maloobchodě i zdravotnictví. Je vybavena sofistikovanou průmyslovou tiskovou hlavou, která podporuje režimy termotransférového i přímého termálního tisku. Navíc je vybavena výkonným 800MHz procesorem Arm Cortex-A7.

Tiskárna PD45/PD45S nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro snadný a kvalitní tisk. Patentovaná technologie duálního polohovacího senzoru společnosti Honeywell podporuje funkci dynamického polohování, která zajišťuje minimální výšku štítku 5 mm a přesnost vertikální polohy 0,5 mm (PD45S) a 0,75 mm (PD45).



Dvě sady nastavitelných přítlačných lišt a dvojitá vodítka médií zajišťují přesné podávání papíru a pomáhají zabránit pomačkání pásky a znečištění tisku. Pro zvýšení uživatelského komfortu je tiskárna PD45S verze F vybavena 3,5" plně dotykovým barevným displejem LCD, verze C je vybavena 2,36" barevným LCD displejem s ovládacími tlačítky a tiskárna PD45 B má pouze tlačítko LED Feed. Díky velmi ergonomickému designu lze tiskovou hlavu snadno vyčistit a vyměnit. Přední snímač, který zajišťuje přesný tisk, lze také snadno vyjmout a usnadnit tak čištění a výměnu gumového válce.

Klíčové vlastnosti:

- Robustní a odolná konstrukce, velké boční skleněné okno
- Vynikající výkon
- Snadná obsluha
- Patentovaný duální senzor
- Technologie polohování - Calibration-free
- Operational Intelligence Ready
- One-key installation - snadná instalace ovladačů a konfigurace Windows

Představení tiskárny PD45:

VIDEO="DMS:6440"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Dotykový displej	Ne
Maximální délka tisku	4800mm
Maximální šířka tisku	108mm
Ovládání	Ovládací tlačítka pod displejem, Feed Bu
Rychlost tisku	250mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Typ displeje	2.36" keyed color LCD
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	128MB DDR3 SDRAM / 128 MB Flash, Multi-GB USB memory device
Typ CPU	Arm Cortex®-A7, 800M
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2(ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP All andOracle WMS
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB Host, USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Senzory	detekce černé značky , Gap senzor
Elektrické	
Napájení	100V AC to 240V AC,50Hz to 60Hz
Mechanické	
Váha	9.25kg
Rozměry	Šířka: 249mm, Výška: 270mm Délka: 438mm
Barva	černá
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	114mm
Maximální průměr kotouče	203.2mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované, vstupenky, visačky, leporelo
Minimální šířka papíru	20mm
Max. průměr barvicí pásky	80mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Tloušťka médií	0.076 až 0.224mm
Minimální délka nálepky	5mm
Prostředí	
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Provozní teplota	5 až 40°C
Ostatní	

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

