

# Honeywell®

## PD45S Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi, 3.5" dotykový displej, ethernet

Průmyslová tiskárna štítků Honeywell PD45/PD45S má odolné kovové tělo a minimum mechanických částí, je tedy vhodná do náročnějších oblastí ve výrobě, logistice, maloobchodě i zdravotnictví. Je vybavena sofistikovanou průmyslovou tiskovou hlavou, která podporuje režimy termotransférového i přímého termálního tisku. Navíc je vybavena výkonným 800MHz procesorem Arm Cortex-A7.

Tiskárna PD45/PD45S nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro snadný a kvalitní tisk. Patentovaná technologie duálního polohovacího senzoru společnosti Honeywell podporuje funkci dynamického polohování, která zajišťuje minimální výšku štítku 5 mm a přesnost vertikální polohy 0,5 mm (PD45S) a 0,75 mm (PD45).



Dvě sady nastavitelných přítlačných lišt a dvojité vodítka médií zajišťují přesné podávání papíru a pomáhají zabránit pomačkání pásky a znečištění tisku. Pro zvýšení uživatelského komfortu je tiskárna PD45S verze F vybavena 3,5" plně dotykovým barevným displejem LCD, verze C je vybavena 2,36" barevným LCD displejem s ovládacími tlačítky a tiskárna PD45 B má pouze tlačítko LED Feed. Díky velmi ergonomickému designu lze tiskovou hlavu snadno vyčistit a vyměnit. Přední snímač, který zajišťuje přesný tisk, lze také snadno vyjmout a usnadnit tak čištění a výměnu gumového válce.

### Klíčové vlastnosti:

- Robustní a odolná konstrukce, velké boční skleněné okno
- Vynikající výkon
- Snadná obsluha
- Patentovaný duální senzor
- Technologie polohování - Calibration-free
- Operational Intelligence Ready
- One-key installation - snadná instalace ovladačů a konfigurace Windows

### Představení tiskárny PD45:

VIDEO="DMS:6440"



Technický popis

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání          |                                                                                                               |
| Tiskové rozlišení                 | 300dpi                                                                                                        |
| Dotykový displej                  | Ano                                                                                                           |
| Rychlost tisku                    | 200mm/sec                                                                                                     |
| Typ displeje                      | 3,5" color LCD                                                                                                |
| Ovládání                          | barevný dotykový LCD panel , Feed button                                                                      |
| Maximální šířka tisku             | 105.7mm                                                                                                       |
| Maximální délka tisku             | 2200mm                                                                                                        |
| Metoda tisku                      | termotransferová, přímá termální                                                                              |
| Paměť                             | 128MB DDR3 SDRAM / 128 MB Flash, Multi-GB USB memory device                                                   |
| Typ CPU                           | Arm Cortex®-A7, 800M                                                                                          |
| Příkazová sada                    | Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2(ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP All andOracle WMS |
| Komunikační rozhraní              | Ethernet, RS232, USB Host, USB                                                                                |
| Symboliky 1D čárových kódů        | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                               |
| Symboliky 2D kódů                 | všechny standardní typy 2D-kódů                                                                               |
| Optické                           |                                                                                                               |
| Senzory                           | detekce černé značky , Gap senzor                                                                             |
| Elektrické                        |                                                                                                               |
| Napájení                          | 100V AC to 240V AC,50Hz to 60Hz                                                                               |
| Mechanické                        |                                                                                                               |
| Váha                              | 10.82kg                                                                                                       |
| Rozměry                           | Šířka: 249mm, Výška: 270mm Délka: 438mm                                                                       |
| Barva                             | černá                                                                                                         |
| Spotřební materiál                |                                                                                                               |
| Maximální šířka papíru            | 114mm                                                                                                         |
| Maximální průměr kotouče          | 203.2mm                                                                                                       |
| Typ médií                         | materiál s černou značkou, nekonečný pás, se zářezem, perforované, vstupenky, visačky, leporelo               |
| Minimální šířka papíru            | 20mm                                                                                                          |
| Max. průměr barvicí pásky         | 80mm                                                                                                          |
| Max. délka barvicí pásky          | 450m                                                                                                          |
| Průměr dutinky barvicí pásky      | 25.4mm                                                                                                        |
| Tloušťka médií                    | 0.076 až 0.224mm                                                                                              |
| Minimální délka nálepky           | 5mm                                                                                                           |
| Prostředí                         |                                                                                                               |
| Skladovací teplota                | -20 až 70°C                                                                                                   |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 20 až 85%                                                                                                     |
| Provozní teplota                  | 5 až 40°C                                                                                                     |
| Ostatní                           |                                                                                                               |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

