

# Honeywell®

## PM45 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203dpi, dotyková obrazovka

Průmyslová tiskárna Honeywell PM45/45C, vyvinutá z původní řady tiskáren Intermec PM45, se řadí mezi nejvýkonnější tiskárny ve své třídě. Je ideálním řešením pro tisk malých štítků vhodných do průmyslu či zdravotnictví. Vyznačuje se vysokou rychlosťí tisku - až 350 mm/s při rozlišení 203 dpi a dokonalou přesností. Její maximální rozlišení tisku je 600 dpi. Prostřednictvím funkce Operational Intelligence můžete tiskárnu vzdáleně spravovat a dohlížet na její diagnostiku a sledovat výstupní výkon.

Tiskárna Honeywell PM45, vyvinutá z původní řady tiskáren Intermec PM45, posouvá průmyslový tisk na novou úroveň. Díky přesnosti tisku +/-0,5 mm dokáže tiskárna zajistit vysoké kvalitní tisk čárových kódů, textů a obrázků, a to i na malých štítcích pro elektronické součástky či zdravotnické prostředky, což vede k celkovému zvýšení efektivity práce a snížení celkových provozních nákladů. Chytrý tisk umožňuje uživatelům konfigurovat a tisknout bez nutnosti hostitelského počítače. Robustní celokovový tiskový mechanismus, snadná výměna tiskové hlavy a tiskového válce bez použití náradí pomáhá minimalizovat prostoje a potřebu údržby. Model PM45C je díky svým rozměrům vhodný i do menších prostor.



### Klíčové vlastnosti:

- Odolné celokovové provedení
- Přesný a spolehlivý vysokorychlostní tisk
- Funkce Operational Intelligence pro vzdálenou správu
- Software Smart Parse pro snadnou úpravu štítků
- Široké možnosti připojení
- Snadné vkládání médií a výměna tiskové hlavy



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Dotykový displej	Ano
Rychlosť tisku	350mm/sec
Ovládání	barevný dotykový LCD panel
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	4800mm
Komunikační rozhraní	RS232, Ethernet , USB (type B), USB Host 2.0 (PM45 2x)
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	256MB SDRAM, 512 MB Flash, Multi-GB USB memory device
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL), 3ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and Oracle® WMS, PDF, C
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
<b>Optické</b>	
Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce konce pásky , Gap senzor
<b>Elektrické</b>	
Napájení	100 to 240V AC, 50 to 60 Hz
<b>Mechanické</b>	
Váha	13.2kg
Rozměry	Šířka: 295mm, Výška: 284mm Délka: 483mm
Barva	černá
<b>Spotřební materiál</b>	
Max. délka barvící pásky	450m
Maximální průměr kotouče	213mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální délka nálepky	6mm
Minimální šířka papíru	19mm
Průměr dutinky barvící pásky	25mm
Tvar média	Kotouč, koncovka, materiál s černou značkou, nekoncový nebo perforovaný vstupní povrch

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

