

Honeywell®

PM45 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203dpi, dotyková obrazovka

Průmyslová tiskárna Honeywell PM45/45C, vyvinutá z původní řady tiskáren Intermec PM45, se řadí mezi nejvýkonnější tiskárny ve své třídě. Je ideálním řešením pro tisk malých štítků vhodných do průmyslu či zdravotnictví. Vyznačuje se vysokou rychlostí tisku - až 350 mm/s při rozlišení 203 dpi a dokonalou přesností. Její maximální rozlišení tisku je 600 dpi. Prostřednictvím funkce Operational Intelligence můžete tiskárnu vzdáleně spravovat a dohlížet na její diagnostiku a sledovat výstupní výkon.

Tiskárna Honeywell PM45, vyvinutá z původní řady tiskáren Intermec PM45, posouvá průmyslový tisk na novou úroveň. Díky přesnosti tisku $\pm 0,5$ mm dokáže tiskárna zajistit vysoce kvalitní tisk čárových kódů, textů a obrázků, a to i na malých štítcích pro elektronické součástky či zdravotnické prostředky, což vede k celkovému zvýšení efektivity práce a snížení celkových provozních nákladů. Chytrý tisk umožňuje uživatelům konfigurovat a tisknout bez nutnosti hostitelského počítače. Robustní celokovový tiskový mechanismus, snadná výměna tiskové hlavy a tiskového válce bez použití nářadí pomáhá minimalizovat prostoj a potřebu údržby. Model PM45C je díky svým rozměrům vhodný i do menších prostor.



Klíčové vlastnosti:

- Odolné celokovové provedení
- Přesný a spolehlivý vysokorychlostní tisk
- Funkce Operational Intelligence pro vzdálenou správu
- Software Smart Parse pro snadnou úpravu štítků
- Široké možnosti připojení
- Snadné vkládání médií a výměna tiskové hlavy



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Dotykový displej	Ano
Rychlost tisku	350mm/sec
Ovládání	barevný dotykový LCD panel
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	4800mm
Komunikační rozhraní	RS232, Ethernet , USB (type B), USB Host 2.0 (PM45 2x)
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Paměť	256MB SDRAM, 512 MB Flash, Multi-GB USB memory device
Příkazová sada	Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL), 3ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML-enabled for SAP® All and Oracle® WMS, PDF, C
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce konce pásky , Gap senzor
---------	---

Elektrické

Napájení	100 to 240V AC, 50 to 60 Hz
----------	-----------------------------

Mechanické

Váha	13.2kg
Rozměry	Šířka: 295mm, Výška: 284mm Délka: 483mm
Barva	černá

Spotřební materiál

Max. délka barvicí pásky	450m
Maximální průměr kotouče	213mm
Maximální šířka papíru	114mm
Minimální délka nálepky	6mm
Minimální šířka papíru	19mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25mm

Typ médií kotouč, laminát, materiál s černou značkou, nekonečný pás, perforované vrtulovky, vísačky

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

