

# Honeywell®

## Datamax I-4212e Mark II, Tiskárna čárových kódů, 300dpi, LCD displej, TT, DT, USB, Serial, LAN

Nejvyšší výkon ve své třídě. O celých 20% než konkurenti! Není o čem přemýšlet. Honeywell Datamax I-4212e. Tiskárny Datamax I-Class Mark II představují střední třídu průmyslových tiskáren čárových kódů, určených pro širokou škálu průmyslových aplikací. Tiskárny I-Class se vyznačují svou špičkovou spolehlivostí, výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie, snadnou integrací a jsou zárukou nejvyšší kvality ve své kategorii.

Vždy je lepší být na straně vítězů. Tiskárna Honeywell Datamax I-4212e poráží konkurenty ve své třídě o celých 20% výkonu! Nejrychlejší, nejvýkonnější, flexibilní, multifunkční a odolná. Již není o čem přemýšlet. Potřebujete průmyslovou tiskárnu Honeywell Datamax I-4212e.



Tiskárny Datamax I-Class Mark II snadno vyhoví poptávce po vysokorychlostním tisku etiket. Procesor pracující na frekvenci 400 MHz zaručuje nejvyšší výkon ve střední třídě průmyslových tiskáren. Modulární konstrukce umožňuje doplnit nebo změnit volitelné příslušenství a reagovat tak na měnící se požadavky. I-Class Mark II je ideální tiskárna pro činnosti spojené s odesíláním a přijímáním zboží, identifikací produktů, označováním léčiv nebo sledováním zboží.

### Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax I-Class mark II:

- OPTImedia - snižuje čas potřebný k ideálnímu nastavení teploty a rychlosti za účelem dosažení nejlepší možné kvality tisku.
- Nižší spotřeba energie - třída I-Class Mark II zajišťuje o 25% nižší spotřebu energie než ostatní tiskárny stejné kategorie. Tisková hlava (ECO IntelliSEAQ™) má díky odolné vrstvě lepší odolnost vůči poškození (oděrům) a delší životnost.
- Více komunikačních portů - nabízí největší výběr komunikačních portů ve střední třídě: sériové, paralelní, USB, LAN, 2 USB, SDIO, WLAN, a GPIO.
- Displej - podsvícený a dobře čitelný LCD displej s rozlišením 128x64 je doplněn 7 klávesami umožňujícími snadnou konfiguraci.
- Robustní konstrukce - odolný kryt je vyroben z hliníkového tlakového odlitku.
- Přístupnost k tiskové hlavě - díky dobrému přístupu k tiskové hlavě je možno tiskárnu velmi dobře udržovat. Tiskovou hlavu i válec lze vyměnit během 5 minut.
- Snadná instalace příslušenství - tiskárnu lze jednoduše doplnit o stříhač, čidlo přítomnosti s odlepovačem etiket nebo termotransfer.
- Multi-jazykové menu - dostupné jazyky: čeština, angličtina, španělština, němčina, italština a francouzština.
- Software - zahrnuje DPL a další populární emulační jazyky, které umožní snadnou integraci tiskárny do nových nebo stávajících aplikací.





# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Tiskové rozlišení          | 300dpi                                        |
| Rychlost tisku             | 304mm/sec (12 ips)                            |
| Metoda tisku               | přímá termální                                |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů               |
| Symboliky 2D kódů          | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Aztec |
| Maximální šířka tisku      | 104mm                                         |
| Paměť                      | 64MB DRAM , 32 MB Flash                       |
| Komunikační rozhraní       | USB, RS232, paralelní Centronics              |

## Mechanické

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Váha     | 20.5kg                                             |
| Rozměry  | Šířka: 320.5mm, Výška: 322.6mm Délka: 472.4mm      |
| Barva    | stříbrná                                           |
| Materiál | kov ,průhledné boční okno pro kontrolu stavu média |

## Spotřební materiál

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Max. délka barvicí pásky | 600m              |
| Tloušťka médií           | 0.0635 až 0.254mm |
| Maximální šířka papíru   | 118mm             |
| Průměr dutinky médií     | až 25.4mm         |

## Prostředí

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Provozní teplota | 0 až 40°C |
|------------------|-----------|

## Ostatní

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 1 rok |
|--------|-------|

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

