

≡ OPTICON

L-46X 1D/2D čtečka se stojánkem, USB

Opticon L-46X je ruční 2D imager, který spolehlivě čte všechny 1D a 2D čárové kódy. Je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace. Čtečka L-46X dokáže kromě klasických čárových a QR kódů rozpoznat také údaje z cestovních dokumentů (občanské průkazy, pasy).

Opticon L-46X je kabelová čtečka 1D a 2D čárových kódů dodávaná se stojánkem pro hands free skenování v ceně. Jakmile vložíte čtečku do stojanu, přepne se na automatické skenování kódů. V opačném případě její jednoduchý ergonomický design zajišťuje pohodlné uchopení. Čte i čárové kódy z mobilních telefonů, nebo elektronických lístků.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i [pomocí internetového rozhraní](#).

Klíčové vlastnosti snímače čárových, 2D a QR kódů Opticon L-46X

- stojánek pro hands free skenování v ceně
- schopnost čtení strojově čitelných údajů na cestovních dokumentech (pasy, občanské průkazy, víza)
- ideální čtečka pro maloobchod
- 2D imager
- komunikační rozhraní USB nebo RS232
- průmyslové krytí IP42, odolnost na pády z 1,5 m na beton
- rychlost čtení 100 skenů za vteřinu

YOUTUBE='UXeNHAW0slg'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	Aztec, Codablock F, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417, Data Matrix (pouze ECC200), PDF417, QR code, Chinese Sensible Code
Komunikační rozhraní	USB
Indikace	LED (red/green/blue), buzzer
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Rozlišení	640 x 480 px
Rychlost čtení	100 fps
Maximální šikmý úhel	65°
Maximální úhel sklonu	65°
Zakřivení	R≥20 mm
Minimální hodnota PCS	0.2
Hloubka čtecího pole	0 - 330 mm

Elektrické

Napájení	+5 VDC ±10%
----------	-------------

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 105.4mm, Výška: 153.4mm Délka: 60mm
Váha	112g

Prostředí

Průmyslové krytí	IP42
Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 1h.
Provozní teplota	-5 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 90°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na páry	před 1.8 m na beton

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

