

≡ OPTICON

L-51X čtečka 1D/2D kódů, stojánek, možnost personalizace (logo, text), RS232, černá

Opticon L-51X je 2D imager, který spolehlivě čte všechny 1D a 2D čárové kódy, je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace. Čtečka L-51X umožňuje vložení vlastního loga, nebo obrázku k propagaci zboží na horní straně čtečky, která je pro zákazníky dobře viditelná. Tato možnost je naprosto jedinečná a nabízí jí pouze firma Opticon.

Opticon L-51X je kabelová čtečka 1D a 2D čárových kódů dodávaná se stojánkem pro hands free skenování v ceně. Jakmile vložíte čtečku do stojanu, přepne se na automatické skenování kódů. V opačném případě její jednoduchý ergonomický design zajišťuje pohodlné uchopení. Čte i čárové kódy z mobilních telefonů, nebo elektronických lístků.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).

Klíčové vlastnosti čtečky Opticon L-51X:

- stojánek pro hands free skenování v ceně
- možnost umístění loga nebo obrázku na viditelném místě čtečky
- schopnost čtení strojově čitelných údajů na cestovních dokumentech (pasy, občanské průkazy, víza)
- ideální čtečka pro maloobchod
- 2D imager
- komunikační rozhraní USB
- průmyslové krytí IP42, odolnost na pády z 1,5 m na beton
- rychlost čtení 100 skenů za vteřinu

YOUTUBE='tdjoE-oy4HE'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	LED white, buzzer
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 335 mm
Rozlišení	640 x 480 pixels
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%
Zakřivení	R≥20 mm
Minimální hodnota PCS	0.2
Snímač čárových kódů	2D Imager
Rychlost čtení	100scan/s

Elektrické

Napájení	4,5 VDC ~ 6,5 VDC
----------	-------------------

Mechanické

Barva	černá
Váha	145g
Rozměry	Šířka: 75.4mm, Výška: 169.5mm Délka: 121.2mm

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 60°C
Průmyslové krytí	IP42
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	10000lux
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 90%
Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 1h.

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

