

## ≡ OPTICON

### L-51X čtečka 1D/2D kódů, stojánek, možnost personalizace (logo, text), USB, černá

Opticon L-51X je 2D imager, který spolehlivě čte všechny 1D a 2D čárové kódy, je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace. Čtečka L-51X umožňuje vložení vlastního loga, nebo obrázku k propagaci zboží na horní straně čtečky, která je pro zákazníky dobře viditelná. Tato možnost je naprosto jedinečná a nabízí jí pouze firma Opticon.

Opticon L-51X je kabelová čtečka 1D a 2D čárových kódů dodávaná se stojánkem pro hands free skenování v ceně. Jakmile vložíte čtečku do stojanu, přepne se na automatické skenování kódů. V opačném případě její jednoduchý ergonomický design zajišťuje pohodlné uchopení. Čte i čárové kódy z mobilních telefonů, nebo elektronických lístků.



Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).

#### Klíčové vlastnosti čtečky Opticon L-51X:

- stojánek pro hands free skenování v ceně
- možnost umístění loga nebo obrázku na viditelném místě čtečky
- schopnost čtení strojově čitelných údajů na cestovních dokumentech (pasy, občanské průkazy, víza)
- ideální čtečka pro maloobchod
- 2D imager
- komunikační rozhraní USB
- průmyslové krytí IP42, odolnost na pády z 1,5 m na beton
- rychlost čtení 100 skenů za vteřinu

YOUTUBE='tdjoE-oy4HE'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Indikace                   | LED white, buzzer               |
| Komunikační rozhraní       | USB                             |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů |

## Optické

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hloubka čtecího pole  | 0 - 335 mm       |
| Rozlišení             | 640 x 480 pixels |
| Maximální šikmý úhel  | 65%              |
| Maximální úhel sklonu | 65%              |
| Zakřivení             | R≥20 mm          |
| Minimální hodnota PCS | 0.2              |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager        |
| Rychlost čtení        | 100scan/s        |

## Elektrické

|          |            |
|----------|------------|
| Napájení | +5 VDC ±5% |
|----------|------------|

## Mechanické

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Barva   | černá                                        |
| Váha    | 145g                                         |
| Rozměry | Šířka: 75.4mm, Výška: 169.5mm Délka: 121.2mm |

## Prostředí

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota                    | -20 až 50°C                |
| Skladovací teplota                  | -30 až 60°C                |
| Průmyslové krytí                    | IP42                       |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton       |
| Maximální okolní osvětlení          | 10000lux                   |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 5 až 90%                   |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 90%                   |
| Odolnost na vibrace                 | 10-100 Hz s 2G po dobu 1h. |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

