

Zebra MC9300 - Přenosný terminál, GUN, 2D Imager s dlouhým dosahem, Wi-Fi, BT, 53 kláves, Android

Terminál MC9300 je špičkové, ultrarobustní zařízení, nabízí maximální výkon, rozměrný dotykový displej, přední a zadní kameru pro mimořádné skenování kódů i na delší vzdálenosti. Silná baterie udrží terminál v chodu dvakrát tak delší čas než předchůdce MC9200. Nabídněte svým pracovníkům nejodolnější zařízení ve své třídě pro ještě větší produktivitu a efektivitu práce.

Terminál MC9300 patří do nejodolnější řady MC9000, která byla kdy vytvořena. Je v podstatě vodotěsný, odolný proti prachu, otřesům a pádům z výšky až do 2,4 metrů. Rozměrný 4,3" displej chrání před poškozením Corning Gorilla Glass. Ať už pracujete v chladnu, mrazu nebo v přítomnosti nebezpečných materiálů, terminál je připraven zvládnout téměř jakékoli provozní požadavky.



Klíčové vlastnosti:

- 4,3" WVGA dotykový displej s odolným sklem Gorilla
- hlavní kamera s vysokým rozlišením 13Mpix
- 2D Imager s dlouhým dosahem
- ultrarobustní konstrukce
- Program LifeGuard
- silná hlavní baterie PowerPrecision+
- Zebra Mobility DNA



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Paměť	4GBRAM/32GB Flash pSLC
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2.2 GHz
Typ displeje	4,3" WVGA color display, 800x480, Corning Gorilla Glass, LED backlight
Operační systém	Android
Klávesnice	53 kláves, alfanumerická
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Rozšiřující slot	MicroSD 32GB SDHC, 256GB SDXC
Zvuk	zabudovaný mikrofon a reproduktor , PTT voice
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w
Vlastnosti WPAN	Bluetooth V5.0 Class 2, with BR/EDR, BLE Support
Optické	
Senzory	akcelerometr, světelný senzor
Snímač čárových kódů	2D Imager extended range
Fotoaparát	13 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem , 5Mpix přední kamera
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 7000mAh, 3,6V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 88mm, Výška: 189mm, Délka: 240mm
Váha	765g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2,4 m na beton 4000 otáček v bubnu z 1 m
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Průmyslové krytí ?	IP65

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

