

Honeywell®

Honeywell MK-3480 Quantum-E, všesměrová čtečka, RS232, LTPN

Snímače Honeywell Quantum-E MK-3480 jsou vysoce výkonné čtečky čárových kódů s všesměrovým čtením pomocí laserové diody. Jsou ideální pro montáž do různých strojů, zabudování do automatů, výrobních linek. Umožňují připevnění na zeď, využití najdou i v obchodech při prodeji nebo pro kontrolu cen.

Klíčové vlastnosti:



- automatické spuštění laserového snímače pomocí IR senzoru
- dotykový senzor pro aktivaci přístroje z úsporného režimu
- kompatibilní se standardy OPOS a JPOS
- funkční i v mrazech až do -20°C
- možnost přepnutí do módu jednořádkového laserového snímače
- nižší cena a téměř dvojnásobný snímací dosah (hloubka čtecího pole), než u Metrologic Cubit (používaný pro stejný typ aplikací)
- vhodný pro montáž do výrobních linek a různých automatů (parkovacích, bankovních apod.)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	RS232
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	25-280 mm (13 mil barcode)
Rychlost čtení	1650 scan lines per second; Single line: 80 scan lines per second
Minimální kontrast kódu	35%
Maximální šikmý úhel	60°
Snímací rastr	5 směrů
Elektrické	
Napájení	5 VDC ± 0.25V
Spotřeba v klidu	1.2W
Spotřeba v provozu	1.4W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 68mm, Výška: 50mm, Délka: 63mm
Váha	170g
Délka kabelu	2.1m standart, optický 2,7m
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Maximální okolní osvětlení	4842lux
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Ostatní	
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

