CODEWARE
no more searching

Honeywell

# MK-3780 Fusion všesměrová ruční čtečka, USB, černá

Všesměrová laserová čtečka se stojánkem, náhrada za MS-6720.

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čarových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď.



Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čarový kód. Uživatel si může vybrat čarový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čarovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čarové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

**Klíčové vlastnosti:**

- Scanování čarového kódu v jakémkoliv směru
- Možnost snímání jednopaprskovým laserem
- Přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu
- Plně automatický provoz ve stojanu
- Automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou
- Volitelný mód EAS
- Přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu



# Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Ovládání | skenovací tlačítko |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Komunikační rozhraní | USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation |
| Nastavování | pomocí speciálních čárových kódů |
| Jazyková podpora | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky |
| **Optické** | |
| Hloubka čtecího pole | 25-280 mm (13 mil barcode) |
| Světelný zdroj | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Minimální kontrast kódu | 35% |
| Maximální šikmý úhel | 60° |
| Rychlost čtení | 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second |
| Snímací rastr | 5 směrů |
| **Elektrické** | |
| Napájení | 5 VDC ± 0.25V |
| Spotřeba v klidu | 1W |
| Spotřeba v provozu | 1.4W |
| **Mechanické** | |
| Rozměry | Šířka: 73mm, Výška: 189mm Délka: 65mm |
| Váha | 195g |
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | -20 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Odolnost na nárazy | pád z 1,5 m na beton |
| Maximální okolní osvětlení | 4842lux |
| **Ostatní** | |
| Certifikace | BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC |



**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/