

Honeywell®

Honeywell MK-3780 Fusion všesměrová ruční čtečka, RS232, černá

Všesměrová laserová čtečka se stojánkem, náhrada MS-6720.

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čárových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď.



Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čárový kód. Uživatel si může vybrat čárový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čárovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čárové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

Klíčové vlastnosti:

- Scanování čárového kódu v jakémkoliv směru
- Možnost snímání jednopaprskovým laserem
- Přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu
- Plně automatický provoz ve stojanu
- Automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou
- Volitelný mód EAS
- Přechzení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Ovládání	skenovací tlačítko
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	25-280 mm (13 mil barcode)
Rychlost čtení	1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second
Minimální kontrast kódu	35%
Maximální šikmý úhel	60°
Snímací rastr	5 směrů
Elektrické	
Napájení	5 VDC ± 0.25V
Spotřeba v klidu	1W
Spotřeba v provozu	1.4W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 189mm, Délka: 65mm
Váha	195g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Maximální okolní osvětlení	4842lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Ostatní	
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

