

Honeywell®

MK-3780 Fusion všesměrová ruční čtečka, RS232, černá

Všesměrová laserová čtečka se stojánkem, náhrada MS-6720.

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čárových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď.



Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čárový kód. Uživatel si může vybrat čárový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čárovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čárové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

Klíčové vlastnosti:

- Scanování čarového kódu v jakémkoliv směru
- Možnost snímání jednopaprskovým laserem
- Přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu
- Plně automatický provoz ve stojanu
- Automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou
- Volitelný mód EAS
- Přechzení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Komunikační rozhraní	USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky

Optické

Hloubka čtecího pole	25-280 mm (13 mil barcode)
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Minimální kontrast kódu	35%
Maximální šikmý úhel	60°
Rychlost čtení	1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second
Snímací rastr	5 směrů

Elektrické

Napájení	5 VDC $\pm$ 0.25V
Spotřeba v klidu	1W
Spotřeba v provozu	1.4W

Mechanické

Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 189mm Délka: 65mm
Váha	195g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	4842lux

Ostatní

Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

