MK-3780 Fusion všesměrová ruční čtečka, USB, světlá

Všesměrová laserová čtečka se stojánkem, náhrada MS-6720.

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čarových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď.



Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čarový kód. Uživatel si může vybrat čarový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čarovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čarové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

Klíčové vlastnosti:

- Scanování čarového kódu v jakémkoliv směru
- Možnost snímání jednopaprskovým laserem
- Přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu
- Plně automatický provoz ve stojanu
- Automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou
- Volitelný mód EAS
- Přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Komunikační rozhraní	USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Optické	
Hloubka čtecího pole	25-280 mm (13 mil barcode)
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Minimální kontrast kódu	35%
Maximální šikmý úhel	60°
Rychlost čtení	1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second
Snímací rastr	5 směrů
Elektrické	
Napájení	5 VDC ± 0.25V
Spotřeba v klidu	1W
Spotřeba v provozu	1.4W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 189mm Délka: 65mm
Váha	195g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	4842lux
Ostatní	
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/