



Zebra Motorola, MK500 Micro Kiosk, 1D laser, LAN

Zpřijměňte svým zákazníkům nakupování a servis! Chcete zlepšit služby zákazníkům díky inovaci v oblasti samoobslužné technologie? Zvolte Motorolu MK500 Micro Kiosk, což je stacionární, samoobslužné zařízení, které umožňuje zákazníkům kontrolovat ceny zboží a sortimentu, provádět kontrolu stavu dárkové karty, určovat umístění výrobku a mnohé jiné. A to vše skenováním čárového kódu nebo stisknutím tlačítka či touchpadu.

Lidé nakupují prostřednictvím emocí. Vylepšete jejich zážitek pomocí intuitivního samoobslužného zařízení Zebra Motorola MK 500 Kiosk, které jim poskytne informace o zboží nebo věrnostním programu. Navíc ušetří práci i Vaším zaměstnancům!



Zařízení MK500 se snadno připojuje k malým mobilním tiskárnám jiných výrobců a umožňuje tak maloobchodníkům spoléhat se na řešení, které poskytuje dokonalejší a kvalitnější služby. Zákazníci si mohou vytisknout nepř. návody, kupóny pro speciální nabídky v obchodě a osobní kupóny založené na skenování zákaznické věrnostní karty. Designérsky dobře zvládnuté zařízení MK500 je vysoce kompatibilní a lze ho instalovat ve Vašem obchodě téměř kdekoliv. Zařízení vyhovuje normám VESA pro montáž.

Klíčové vlastnosti čtečky MK500:

- líbivý design
- Ethernet připojení
- čte i poškozené a nekvalitní čárové kódy
- 3 programovatelná tlačítka
- snadné skenování
- díky konektoru mini USB umožňuje připojení periferních zařízení jiných výrobců
- patentovaný osvětlovací systém
- moderní technologie obrazového snímání
- podpora standardu VESA pro montáž



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	WLAN (WiFi), Ethernet
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	64MB, 64 MB SDRAM
Typ CPU	Intel® XScale™ 520 MHz processor
Ovládání	programovatelná tlačítka
Symboliky 2D kódů	PDF417, QR code, Aztec, Data Matrix, MaxiCode
Typ displeje	3,5" QVGA
Operační systém	Windows® CE.NET
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Zvuk	2x reproduktor, stereo
Dotykový displej	Ano
Optické	
Rozlišení	320x240 px
Snímač čárových kódů	Laser
Elektrické	
Napájení	POE (Power Over Ethernet) DC: 24 V, 625 mA
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 128mm, Výška: 142mm, Délka: 42mm
Váha	320g
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	4844lux
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 85%
Ostatní	
Certifikace	FCC Part 15B, VCCI, EN 301489, UL 60950-01, IEC 60825-1: Class 2

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

