CODEWARE
no more searching

Honeywell

MK-7580 Genesis, 1D & PDF & 2D Imager, RS232

Stolní čtečka čárových kódů (imager), snímání běžných 1D čárových kódů i 2D kódů, ideální pro použití v kancelářích nebo na pultech v obchodech.

Narozdíl od ostatních snímačů čárových kódů s několika on-board interfacy má MK-7580 čtyři dedikované paměťové banky - každá pro jednu metodu pro ukládání plného konfiguračního nastavení pro rozhraní RS232, keyboard wedge, USB a 46xx RS485. Automatická detekce použitého kabelu zjednodušuje migraci na nový interface díky vyloučení nutnosti přeprogramovat snímač čtením programovacích kódů.



Součástí MK-7580 jsou také tři nové patentované technologie:

- FirstFlash™ technologie umožňující spolu se zastíněnými LED minimalizovat intenzitu blikání ovlivňující ostatní snímače.
- Code Select® umožňuje MK-7580 číst až sedm čárových kódů v jednom čtení a zapsat data na výstup v předdefinovaném pořadí.
- TotalFreedom™ nabízí neomezené možnosti pro vývoj zákaznických aplikací/modulů s přidanou hodnotou nahraných přímo v MK-7580 místo v hostitelském systému.
- Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode
Optické	
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole	0-152 mm
Snímač čárových kódů	2D Imager
Elektrické	
Napájení	12 VDC
Spotřeba v klidu	1.3W
Spotřeba v provozu	2W
Mechanické	
Váha	340g
Rozměry	Šířka: 80mm, Výška: 83mm Délka: 150mm
Prostředí	
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Ostatní	
Záruka	2 roky



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/