

# Honeywell®

## MK-9520 Voyager se stojánkem, USB, černý

Ruční laserové čtečky čárových kódů MK-9520/MK-9540 Voyager® nahradily všechny typy MS-941, MS-951, MS-961. Zachovávají si všechny dobré vlastnosti kteréhokoliv předchozího modelu a obohacují je o další funkce.

### Klíčové vlastnosti

- snadno vyměnitelný kabel pro různá rozhraní
- větší snímací vzdálenost
- zkrácený postup při programování snímače (není nutná aktivace/deaktivace programovacího módu)
- programovatelnost je také umožněna pomocí aplikace MetroSet (Windows) nebo přímo sériovým portem
- automatické beztláčkové snímání ve stojánku
- programovatelný jak pomocí české tištěné příručky (MetroSelect), tak softwarově z počítače (MetroSet)



Model MK-9540 bude nahrazen modelem [1200g Voyager](#).



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Komunikační rozhraní       | USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation                                     |
| Nastavování                | pomocí speciálních čárových kódů                                                                                                |
| Jazyková podpora           | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky              |
| Ovládání                   | skenovací tlačítko jen u MK-9540                                                                                                |

## Optické

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Rychlost čtení       | 100scan/s                           |
| Maximální šikmý úhel | 50°                                 |
| Světelný zdroj       | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Hloubka čtecího pole | 0-254 mm                            |

## Elektrické

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napájení           | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu   | 600mW    |
| Spotřeba v provozu | 825mW    |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 56mm, Výška: 198mm Délka: 78mm |
| Váha    | 149g                                  |

## Prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Průmyslové krytí                    | IP31                 |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C          |
| Provozní teplota                    | 0 až 40°C            |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%             |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton |
| Maximální okolní osvětlení          | 4842lux              |

## Ostatní

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Certifikace | BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC |
|-------------|----------------------------------------|

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

