CODEWARE
no more searching

Honeywell

MK-9520 Voyager se stojánkem, RS232, černý

Ruční laserové čtečky čárových kódů MK-9520/MK-9540 Voyager® nahradily všechny typy MS-941, MS-951, MS-961. Zachovávají si všechny dobré vlastnosti kteréhokoliv předchozího modelu a obohacují je o další funkce.

Klíčové vlastnosti



- snadno vyměnitelný kabel pro různá rozhraní
- větší snímací vzdálenost
- zkrácený postup při programování snímače (není nutná aktivace/deaktivace programovacího módu)
- programovatelnost je také umožněna pomocí aplikace MetroSet (Windows) nebo přímo sériovým portem
- automatické beztlačítkové snímání ve stojánku
- programovatelný jak pomocí české tištěné příručky (MetroSelect), tak softwarově z počítače (MetroSet)

Model MK-9540 bude nahrazen modelem 1200g Voyager.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Komunikační rozhraní	USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Jazyková podpora	Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky
Ovládání	skenovací tlačítko jen u MK-9540
Optické	
Rychlost čtení	100scan/s
Maximální šikmý úhel	50°
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole	0-254 mm
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	600mW
Spotřeba v provozu	825mW
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 56mm, Výška: 198mm Délka: 78mm
Váha	149g
Prostředí	
Průmyslové krytí	IP31
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Maximální okolní osvětlení	4842lux
Ostatní	
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/