

Honeywell®

Honeywell MK-9520 Voyager se stojánkem, RS232, světlý

Ruční laserové čtečky čárových kódů MK-9520/MK-9540 Voyager® nahradily všechny typy MS-941, MS-951, MS-961. Zachovávají si všechny dobré vlastnosti kteréhokoliv předchozího modelu a obohacují je o další funkce.

Klíčové vlastnosti



- snadno vyměnitelný kabel pro různá rozhraní
- větší snímací vzdálenost
- zkrácený postup při programování snímače (není nutná aktivace/deaktivace programovacího módu)
- programovatelnost je také umožněna pomocí aplikace MetroSet (Windows) nebo přímo sériovým portem
- automatické beztláčitkové snímání ve stojánku
- programovatelný jak pomocí české tištěné příručky (MetroSelect), tak softwarově z počítače (MetroSet)

Model MK-9540 bude nahrazen modelem [1200g Voyager](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|---|
| Komunikační rozhraní | USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Nastavování | pomocí speciálních čárových kódů |
| Ovládání | skenovací tlačítko jen u MK-9540 |
| Jazyková podpora | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky |

Optické

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Světelný zdroj | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Hloubka čtecího pole ? | 0-254 mm |
| Rychlost čtení | 100scan/s |
| Maximální šikmý úhel | 50° |

Elektrické

| | |
|--------------------|----------|
| Napájení | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu | 600mW |
| Spotřeba v provozu | 825mW |

Mechanické

| | |
|---------|--|
| Rozměry | Šířka: 56mm, Výška: 198mm, Délka: 78mm |
| Váha | 149g |

Prostředí

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Provozní teplota | 0 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Maximální okolní osvětlení | 4842lux |
| Odolnost na nárazy | pád z 1,5 m na beton |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95% |
| Průmyslové krytí ? | IP31 |

Ostatní

| | |
|-------------|--|
| Certifikace | BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC |
|-------------|--|

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

