

Vikintek MSR2100-33R snímač magnetických karet, RS232, černý

programovatelný snímač magnetických karet, rozhraní RS232, portpowered (tj. není nutný zdroj), stopy: 1&2&3

Typy: MSR-2000KB-1 klávesnicový, 1 stopa; MSR-2000RS-1 sériový, 1 stopa; MSR-2000KB-12 klávesnicový, 2 stopy; MSR-2000RS-12 sériový, 2 stopy; MSR-2000KB-123 klávesnicový, 3 stopy; MSR-2000RS-123 sériový, 3 stopy



Vlastnosti

Formáty záznamu: ISO 7811, AAMVA, and CA DMV

Rozměry: 90mm x 34mm x 28mm

Spotřeba energie: 5,5 mA

Zdroj: +5V ±10% pro klávesnicový typ (je napájen z klávesnice)

Rozhraní: RS-232, klávesnicové PS2/AT

Konektory: DB9 samice, MiniDIN6

Snímání: od 12,5 cm/sec. do 125 cm/sec., obousměrné

Životnost čtecí hlavy: 500.000 průchodů

Software: podle typu snímače, nastavitelný sériovým nebo klávesnicovým portem

Nastavení: 10 národních klávesnic; 15 znakový prefix; 15 znakový oddělovač; 15 znakový suffix; nastavitelné pořadí načtených stop

Prostředí

Operační teplota: 5°C až 55°C

Skladovací teplota: -30°C až 65°C

Relativní vlhkost: 0% - 95% nekondenzujíc



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	RS232, klávesnicové, USB
Emulace	USB-HID
Typy magnetických karet	ISO/ANSI/AAMVA/CA DMV
Optické	
Rychlost čtení	10-140cm/s
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 34mm, Výška: 95mm, Délka: 36mm
Váha	130g
Délka kabelu	1.5m
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 55°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 100%
Ostatní	
Certifikace	BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

