

64-06, Průmyslová tiskárna čárových kódů, řezačka, 300 dpi, šíře tisku 6 inch; repasovaná

Průmyslová tiskárna Novexx 64-06 se vyznačuje vysokým výkonem a je ideálním řešením pro splnění náročných požadavků průmyslových aplikací v logistických a dopravních centrech, průmyslu a maloobchodu. Tiskárna kombinuje extrémní výkon a inovativní technologii šetření barvicí pásky. Maximálně vytěží TTR pásku - jejím posuvem. Toto způsobí úsporu TTR v desítkách procent, proto je vhodná na tisky velkých objemů.

Průmyslová tiskárna Novexx 64-06 pro velkoobjemový tisk nabízí skvělé standardní funkce, jako je šetřič pásky, použití 600 metrové role ttr pásky, šířka tisku až 164 mm (6 palců) a rychlost tisku až 356 mm/s, umožňují okamžitou úsporu nákladů, aniž by byla ohrožena kvalita tisku.



Mechanismus pro šetření pásky automaticky zastaví podávání termotransferové pásky pokaždé, kdy se na štítek nemá tisknout. Tisková hlava se spustí a zahřeje pouze v případě potřeby tisku. Použití pásky s délkou až 600 metrů zkracuje dobu její výměny a zvyšuje produktivitu.

Klíčové vlastnosti:

- Zabudovaný šetřič pásky
- Rychlosti tisku až 356 mm/s
- Robustní a spolehlivý tiskový výkon - 400 MHz procesor
- Rychle a snadno vyměnitelná tisková hlava



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	SD/MMC slot
Tiskové rozlišení	300dpi
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Komunikační rozhraní	USB Host, USB, Ethernet, RS232
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Paměť	4MB Flash, 64 MB SDRAM
Maximální šířka tisku	164mm
Rychlost tisku	356mm/sec
Typ displeje	2-line, 16-character graphic
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, Codablock F, GS1 DataBar Composite Code, Code 49

Optické

Senzory	odrazový, průsvitový
---------	----------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 350mm, Výška: 305mm Délka: 490mm
Váha	21.5kg

Spotřební materiál

Průměr dutinky médií	38 až 102mm
Max. délka barvicí pásky	600m
Šířka barvicí pásky	30 až 164mm
Tloušťka médií	až 240g/m2
Typ médií	nekonečný pás, leporelo, visačky, papírové a termopapírové nálepky, materiál s černou značkou, se zářezem, perforované
Maximální šířka papíru	185mm
Maximální průměr kotouče	210mm
Minimální šířka papíru	30mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 35°C
Skladovací teplota	20 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

