

OPTICON

Opticon OPH-1005 Mobilní programovatelný terminál, 1D, 4MB

Opticon OPH1005 je spolehlivý, odolný a cenově dostupný mobilní terminál, který se vyznačuje elegantním designem a vysokou rychlostí čteční kódů (100 snímků / s).

Terminál má integrovaný laserový snímač, který rychle a přesně snímá čárové kódy.



Barevný displej, kompaktní velikost a nízká hmotnost předurčují OPH1005 jako ideální řešení pro potřeby inventarizace, řízení skladu a mobilní prodejní automatizaci.

OPH1005 ukládá data do vnitřní paměti pro pozdější přenos přes IrDA v nabíjecí / komunikační jednotce.

Tento mobilní přístroj je plně programovatelný a konfigurovatelný prostřednictvím Opticon SDK.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Dual-color LED, bzučák
Komunikační rozhraní	IrDA
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	4MB FLASHROM, 4MB SRAM, 128MB NAND FLASH
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Typ displeje	QVGA TFT LCD color
Operační systém	proprietární
Klávesnice	23 kláves, alfanumerická
Poštovní kódy	China, Korea
Uchování údajů	24hod

Optické

Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	50-450 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Rozlišení	320x240 px
Maximální šikmý úhel	°-50 to -8°, +8 to +50°
Maximální úhel sklonu	°-35 to 0, 0 to +35°
Snímač čárových kódů	Laser
Zakřivení	R>15 (EAN8), R>20 (EAN13)
Minimální hodnota PCS	0.45

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 1100 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie ?	40hod(s vypnutým podsvícením, 1 scan / 10 sec)

Mechanické

Rozměry	Šířka: 55mm, Výška: 23mm, Délka: 136mm
Váha	140g
Materiál	ABS plast
Barva	černá

Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Průmyslové krytí ?	IP54

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, IEC 60825-1: Class 1, RoHS, VCCI, JIS-C-6802 Class 2, FDA CDRH Class II
-------------	--

Aplikační software	Software Development Kit s WinARM kompilátorem zdarma ke stažení
Volitelné příslušenství ?	komunikační a dobíjecí jednotka
Záruka ?	1 rok
Standardní příslušenství ?	poutko na ruku

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

