

≡ OPTICON

Opticon OPI-3601 - čtečka 2D kódů se stojánkem, RS232, černá

OPI3601 je 2D CMOS imager, který spolehlivě čte všechny 1D čárové kódy a 2D kódy, je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace. Mezi klíčové vlastnosti patří snadné zameření snímaného kódu pomocí LED zaměřovače, několik režimů spouště a rychlé dekódování. Jednoduchý ergonomický design zajišťuje pohodlné uchopení, zatímco dekódovací engine zachycuje i obtížně čitelné kódy stiskem spouště.

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).



Klíčové vlastnosti:

- výrazné zaměření (přisvícení) na snímáný kód
- rychlé snímání/ dekódování široké škály 1D a 2D čárových kódů
- 2,5 krát rychlejší snímání, než u předchozích modelů
- přizpůsobitelné režimy spouště, skenovat, jak chcete
- zvýšená tolerance pohybu snímané předlohy
- vylepšené snímání poškozených, zakřivených, širokých a špatně vytištěných kódů
- robustní provedení - vydrží pády z 1,5 m na beton, IP 42
- rozhraní RS232, Keyboard Wedge a USB
- Auto-Trigger funkci je možné použít i bez stojanu
- volitelně lze objednat stojan

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	LED(červená/zelená/oranžová), bzučák
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 2D kódů	Aztec, Složené kódy, Data Matrix (pouze ECC200), MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR code
Možnosti spouště	Automatická spoušť, Manuální, Vícenásobné čtení, Detekce stojánku

Optické

Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole ?	45-250 mm
Rychlost čtení	60scan/s
Rozlišení	5 mil
Maximální šikmý úhel	°-50 to 0, 0 to +50°
Snímač čárových kódů	2D Imager
Ohnisková vzdálenost	104mm
Zakřivení	R>16 mm (12-digit 0.15 mm Codabar), R>20 mm (13-digit UPC)

Elektrické

Spotřeba v klidu	75mA
Spotřeba v provozu	350mA

Mechanické

Rozměry	Šířka: 108mm, Výška: 56mm, Délka: 148mm
Váha	85g
Materiál	ABS plast
Maximální úhel sklopení hlavice	360°
Barva	černá

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Odolnost na páry	pád z 1,5 m na beton

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

