

OPTICON

Opticon OPI-3601 čtečka 1D/2D kódů se stojánkem, USB, černá

OPI3601 je 2D CMOS imager, který spolehlivě čte všechny 1D čárové kódy a 2D kódy, je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace. Mezi klíčové vlastnosti patří snadné zameření snímaného kódu pomocí LED zaměřovače, několik režimů spouště a rychlé dekódování. Jednoduchý ergonomický design zajišťuje pohodlné uchopení, zatímco dekódovací engine zachycuje i obtížně čitelné kódy stiskem spouště.

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).



Klíčové vlastnosti:

- výrazné zaměření (přisvícení) na snímání kódů
- rychlé snímání/ dekódování široké škály 1D a 2D čárových kódů
- 2,5 krát rychlejší snímání, než u předchozích modelů
- přizpůsobitelné režimy spouště, skenovat, jak chcete
- zvýšená tolerance pohybu snímané předlohy
- vylepšené snímání poškozených, zakřivených, širokých a špatně vytištěných kódů
- robustní provedení - vydrží pády z 1,5 m na beton, IP 42
- rozhraní RS232, Keyboard Wedge a USB
- Auto-Trigger funkci je možné použít i bez stojanu
- volitelně lze objednat stojan



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|--|
| Indikace | LED(červená/zelená/oranžová), bzučák |
| Komunikační rozhraní | klávesnicové, RS232, USB |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Ovládání | skenovací tlačítko |
| Symboliky 2D kódů | Aztec, Složené kódy, Data Matrix (pouze ECC200), MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR code |
| Možnosti spouště | Automatická spoušť, Manuální, Vícenásobné čtení, Detekce stojánku |

Optické

| | |
|------------------------|--|
| Světelný zdroj | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Hloubka čtecího pole ? | 45-250 mm |
| Rychlost čtení | 60scan/s |
| Rozlišení | 5 mil |
| Maximální šikmý úhel | °-50 to 0, 0 to +50° |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Ohnisková vzdálenost | 104mm |
| Zakřivení | R>16 mm (12-digit 0.15 mm Codabar), R>20 mm (13-digit UPC) |

Elektrické

| | |
|--------------------|-------|
| Spotřeba v klidu | 75mA |
| Spotřeba v provozu | 350mA |

Mechanické

| | |
|----------------------------------|---|
| Rozměry | Šířka: 108mm, Výška: 56mm, Délka: 148mm |
| Váha | 85g |
| Materiál | ABS plast |
| Maximální úhel sklopení hlavičky | 360° |
| Barva | černá |

Prostředí

| | |
|--------------------|----------------------|
| Provozní teplota | -20 až 50°C |
| Skladovací teplota | -20 až 60°C |
| Odolnost na páry | pád z 1,5 m na beton |

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

