

≡ OPTICON

OPN-3102i mini data kolektor, 2D, Bluetooth, bezdrátové dobíjení

OPN-3102 umožňuje snímání čárových kódů a 2D kódů v reálném čase do libovolného zařízení Bluetooth. OPN-3102 je malý, takže je ideálním řešením pro prodej a servis v terénu, kontrolu zboží v regále, řízení zásob, inventuru majetku a mnoho dalších agend. OPN-3102 snadno propojíte se zařízeními s OS Android, Apple nebo Windows.

OPN-3102 je ve srovnání s předchozím modelem (OPN-3002) odolnější, má vyšší rychlost čtení kódů, obsahuje rozhraní NFC pro snadné párování Bluetooth, a umožňuje bezdrátové nabíjení.



Hlavní vlastnosti čtečky čárových kódů a 2D kódů s pamětí Opticon OPN-3102

- velmi rychlé čtení kódů pomocí 2D CMOS imager
- NFC pro snadné párování Bluetooth
- okamžité jednoduché uvedení do provozu, stačí jenom spárovat s vaším zařízením Bluetooth
- podporuje protokoly Apple MFi, SPP a HID Bluetooth
- paměť pro data: 1 MB Flash
- malé rozměry a váha: 60 gramů, 36 x 83 x 21.5 mm (Š x V x H)
- zvuková a viditelná odezva po úspěšném načtení
- vysokokapacitní Li-Ion baterie, dobíjitelná prostřednictvím USB
- odolná proti pádům z 1,5 metru; průmyslové krytí IP54
- bezdrátové nabíjení

YOUTUBE='p_ajRAMQf-E'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	1 multicolor LED, buzzer, vibrator
Komunikační rozhraní	Bluetooth 2.1, NFC, USB
Konektory	micro USB 5-pin
Paměť pro data	1MB
Paměť pro program	96kB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Aztec, Codablock F, Data Matrix (pouze ECC200), MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, MicroPDF, QR code, Chinese Sensible Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
Typ CPU	, časový čip

Optické

Zakřivení	16 mm
Hloubka čtecího pole	55 mm ~ 260 mm
Rozlišení	5 mil
Rychlost čtení	100 scans/sec
Snímač čárových kódů	2D Imager , 640x480 px
Světelný zdroj	zelená LED (zaměřovací)
Světelný zdroj	osvětlení: bílá LED 4.000 °K

Elektrické

Výdrž hlavní baterie	10 hod (30 čtení/min + aktivní Bluetooth)
----------------------	---

Mechanické

Materiál	ABS plast
Rozměry	Šířka: 36mm, Výška: 83mm Délka: 21.5mm
Váha	60g

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Průmyslové krytí	IP54
Skladovací teplota	20 až 60°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

