

≡ OPTICON

EE-290 - elektronická cenovka 2,9"

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Plně grafický displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. Jaká je jednoznačná výhoda OPTICON ESL CENOVEK? U jiných firem platíte kromě ceny cenovky ještě paušální měsíční servisní poplatky, u cenovek OPTICON platíte pouze za zboží a nečekají vás již žádné paušální poplatky. Proto Váš náklad je jednoznačně předvídatelný a konečný.

EE-290 elektronická cenovka má plně grafický černobílý displej. Díky vysokému kontrastu je možné číst čárové kódy z displeje pomocí normálního laserového snímače čárového kódu. Displej ESL spotřebovává energii z baterií pouze při bezdrátovém přenosu a aktualizaci dat, Opticon garantuje extrémně dlouhou životnost baterií - až 7 let při aktualizaci cenovky 4x za den!



Hlavní výhody použití elektronických cenovek:

- rychlost označování / změny cen zboží
- vždy aktuální a přesná cena zboží
- profesionální vzhled prodejního prostoru
- dobrá čitelnost textů, vysoký kontrast displeje
- bezdrátová technologie
- dlouhá životnost baterií, nízká spotřeba

Jak to funguje:

- 1) Použijte např. [Opticon H21](#) a sejměte čárový kód z elektronické cenovky Opticon ESL.
- 2) Změňte název produktu, cenu, nebo zadejte slevu v přenosném terminálu.
- 3) Pošlete aktualizované informace na server - kdykoliv, rychle, přesně

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ displeje	2,9" EPD, 296 x 128 pixels, 112 dpi , aktivní oblast 67 x 29 mm
Komunikační rozhraní	IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz
Paměť	INTERNAL ROM: 128 kB INTERNAL RAM: 8 kB
Typ CPU	CC2530-F128, 8051 core 8-bit MCU

Elektrické

Napájení	2x CR2450
Výdrž hlavní baterie	7 let (4 aktualizace/den)

Mechanické

Váha	48g
Rozměry	Šířka: 88mm, Výška: 45mm Délka: 15.2mm

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 60%
Průmyslové krytí	IP54

Ostatní

Certifikace	FCC, RoHS, REACH, CE, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

