

≡ OPTICON

EE-293R - elektronická cenovka 2,9"

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Plně grafický displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. Jaká je jednoznačná výhoda OPTICON ESL CENOVEK? U jiných firem platíte kromě ceny cenovky ještě paušální měsíční servisní poplatky, u cenovek OPTICON platíte pouze za zboží a nečekají vás již žádné paušální poplatky. Proto Váš náklad je jednoznačně předvídatelný a konečný.

Pomocí komplexního systému elektronických cenovek lze změnit označení zboží v regálech během několika sekund. Fantastická je především možnost, že takovou změnu může provést centrální oddělení cenotvorby prodejního řetězce ve všech svých prodejnách po celé zemi bez nutnosti manuálního zásahu na místech, kde se zboží nabízí zákazníkům



Elektronické cenovky Opticon se liší způsobem napájení:

- řada EE má vestavěnou baterii s životností 5 let, samotná cenovka není nijak externě napájena elektřinou;
- řada PE nemá žádnou napájecí baterii, pro provoz je nutný systém elektrických napájecích lišt Power Rail;
- řada RE má vestavěnou dobíjitelnou baterii, pro nabití je potřebný systém elektrických napájecích lišt Power Rail

Jak funguje elektronická cenovka:

YOUTUBE='xA8AQxDCqlw'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	IEEE 802.15.4 , 2.4 GHz
Paměť	Internal ROM: 128 kB, Internal RAM: 8 KB
Typ CPU	8051 8-bit MCU
Typ displeje	2.9" EPD, 296 x 128 pixels, 112 dpi , aktivní oblast 66,9 x 29,06 mm
Elektrické	
Napájení	2x CR2450 Lithium primary batteries
Výdrž hlavní baterie	5 let (2 aktualizace/den)
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 92.3mm, Výška: 42.2mm Délka: 11.5mm
Váha	47.8g
Prostředí	
Skladovací teplota	-20 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 60%
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	0 až 40°C
Ostatní	
Certifikace	FCC, RoHS, WEEE, EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, EN 55024

