

≡ OPTICON

ET-1002 - 10" plnobarevný displej s baterií, WiFi

10" plnobarevný TFT displej je určen pro propagační plochy, kde potřebujete upoutat ještě větší pozornost díky plné flexibilitě obsahu. Tento displej je plně barevný a je ideální pro zobrazení dynamického obsahu, jako jsou videa a prezentace, které zpestří vaše podnikání.

10" displej se hodí i pro jiné účely, například jako je značení místností nebo terminál v pohostinství pro zobrazení jídelního lístku a denní nabídky. Realitní kanceláře si toto řešení oblíbily, protože jim umožňuje zobrazit více obrázků a videí nemovitosti na jediném "listu", čímž udrží pozornost návštěvníků ještě déle. Nesmíme zapomenout ani na cestovní agentury, jejichž trh a propagace se často mění. ET-1002 jim umožňuje okamžitě reagovat a přitáhnout tak návštěvníky do svých obchodů.



Obsah lze na ET-1002 snadno měnit. Stačí připojit ET-1002 k počítači a přetáhnout soubor, nebo využít Wi-Fi připojení. Po zapnutí ET-1002 se nový obsah okamžitě zobrazí. Opticon ET-1002 je 10" barevný displej, který láká pozornost vašich zákazníků. Díky schopnosti zobrazovat videa a prezentace jsou možnosti neomezené. Snadná změna obsahu činí tento produkt skvělým řešením pro rychlé změny na trhu a marketingové akce.

Klíčové vlastnosti:

- Plnobarevný displej, dynamický obsah; videa a obrázky
- Zvyšuje interakci se zákazníky
- Velký 10" displej
- Správa obsahu prostřednictvím Wi-Fi nebo USB
- Nabíjení prostřednictvím zdroje napájení
- Podpora Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz

YOUTUBE='hy7fy976Dqs'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB: Ver. 2.0, Wi-Fi 802.11ac 2.4 + 5 GHz, Zigbee: Proprietary protocol, Bluetooth: Ver. 4.1 (+BTLE)
Paměť	Internal Flash: 4GByte eMMC, internal RAM: 1GByte DDR3, 800 MHz
Typ CPU	8-core Cortex A53, 1.4GHz
Typ displeje	10", 1280 x 800 pixels, 24Bit RGB color, aktivní oblast: 135.6 x 216.96 mm
Grafika	MP4, 3GP, JPEG, PNG

Elektrické

Napájení	Input: 12 ~ 48V, Energy consumption: 10 watt, Backup battery: Rechargeable Lithium-Ion battery 3.7V 200 mAh
----------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 241.9mm, Výška: 160.7mm Délka: 21.8mm
Váha	435g

Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	0 až 40°C

Ostatní

Certifikace	RoHS / WEEE, FCC, CE (RED), IEC60950 (ITE Safety part 1)
-------------	--

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

