

## ≡ OPTICON

### Opticon H-28 - 1D/2D, Wifi, Bluetooth, Android, st. baterie

Odolný mobilní počítač Opticon H-28 je perfektním spojením smartphonu a terminálu. Je dodáván ve dvou verzích, 4G a WiFi, nechybí ani podpora Bluetooth a NFC. Díky výkonnému procesoru, který je skrytý pod 5" Full HD displejem, zaručuje rychlost zpracování informací a přesnost při skenování a je určen i pro ty nejsložitější úkony.

Robustní H-28 od společnosti Opticon je ideálním řešením vhodným do náročných aplikací, a to v rámci většiny odvětví jako jsou poštovní služby, logistika, zdravotnictví, maloobchod, průmysl a doprava. Tento model se řadí do kategorie mobilních počítačů a má všechny schopnosti špičkového skeneru a PDA s designem smartphonu. Nabízí i zadní 16 MP kameru s automatickým ostřením a LED bleskem.



Multifunkční mobilní počítač H-28 je díky své robustní konstrukci a vysoké hodnotě průmyslového krytí IP67 schopný odolat jakémukoli počasí a horším pracovním podmínkám - je prachu a vodě odolný.

#### Klíčové vlastnosti:

- Android OS
- 5" Full HD barevný displej
- 16 MP fotoaparát s autofokusem
- Vysoce výkonné skenovací schopnosti
- Vysoká hodnota průmyslového krytí IP67

YOUTUBE='YcmS\_a7hS0k'



# Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	3 LEDs, bzučák, vibrace
Symboliky 1D čárových kódů	UPC/EAN/JAN, Codabar, Code 11, Code 128, Code 93, Code 39, GS1 128, IATA Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic Code
Paměť	16GB, 2 GB RAM
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 617 A53 Octa Core
Ovládání	ON/OFF, ovládání hlasitosti, barevný dotykový LCD panel , 2 programovatelná skenovací tlačítka, 2 ovládací tlačítka, 3 systémová tlačítka
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, OCR-B, PDF417, QR code, MicroPDF417, Micro QR Code, MaxiCode, Složené kódy
Typ displeje	5" color Full HD Gorilla Glass
Operační systém	Android
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, NFC reader, WIFI
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r
Optické	
Hloubka čtecího pole ?	30 - 234 mm
Senzory	akcelerometr, světelný senzor, gyroskop, e-kompas, proximity senzor
Snímač čárových kódů	2D Imager
Minimální hodnota PCS	0.9
Fotoaparát	16 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem , přední kamera 5 MPix
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2960 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 77mm, Výška: 158mm, Délka: 16.9mm
Váha	308g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 60°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,5 m na beton

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

