

Honeywell®

PC42t - termotransferová tiskárna, 203 DPI, USB, RS232, LAN

Jenoduchá instalace, přívětivá cena a snadné používání činí z tiskárny Honeywell PC42t ideálního společníka při tisku čárových kódů zejména ve výrobě, zdravotnictví nebo logistice.

Nová, efektivní a hospodárná tiskárna Honeywell PC42t s možností tisku na media až do šíře 110 mm s barvicí páskou v délce až 300 metrů (úspora až 30% oproti konkurenci). Tato tiskárna je vhodná pro tisk v nízkoobjemových aplikacích.



Klíčové vlastnosti tiskárny Honeywell PC42t:

- kompaktní rozměry
- snadná instalace
- přívětivá cena
- intuitivní ovládání
- snadné zakládání médií
- paměť 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
- komunikační rozhraní: USB, USB host, Ethernet a sériové

Video:
YOUTUBE='UYYNsgH4U'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Maximální šířka tisku	104mm
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Paměť	64MB Flash , 64 MB SDRAM
Ovládání	1x tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Komunikační rozhraní	USB, USB Host, Ethernet, RS232
Příkazová sada	TSPL-EZ

Elektrické

Napájení	100-240V, 50-60Hz
----------	-------------------

Mechanické

Váha	2.5kg
Rozměry	Šířka: 297mm, Výška: 226mm Délka: 177mm
Barva	černá
Materiál	dvoustěnný plast

Spotřební materiál

Max. délka barvicí pásky	300m
Max. průměr barvicí pásky	68mm
Šířka barvicí pásky	25.4 až 109.2mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Maximální šířka papíru	110mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální délka nálepky	9.6mm
Průměr dutinky barvicí pásky	12.7mm

Prostředí

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

