PC42t - termotransferová tiskárna, 203 DPI, USB, RS232

Jenoduchá instalace, přívětivá cena a snadné používání činí z tiskárny Honeywell PC42t ideálního společníka při tisku čárových kódu zejména ve výrobě, zdravotnictví nebo logistice.

Nová, efektivní a hospodárná tiskárna Honeywell PC42t s možností tisku na media až do šíře 110 mm s barvící páskou v délce až 300 metrů (úspora až 30% oproti konkurenci). Tato tiskárna je vhodná pro tisk v nízkoobjemových aplikacích.

Klíčové vlastnosti tiskárny Honeywell PC42t:

- kompaktní rozměry
- snadná instalace
- přívětivá cena
- intuitivní ovládání
- snadné zakládání médií
- paměť 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
- komunikační rozhraní: USB, USB host, Ethernet a sériové

Video:
YOUTUBE='UYYNsgHzr4U'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	RS232, USB
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Paměť	64MB Flash
Paměť	64MB DRAM
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Maximální šířka tisku	104mm
Ovládání	1x tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Příkazová sada	TSPL-EZ
Tiskové rozlišení	203dpi
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Materiál	dvoustěnný plast
Barva	černá
Rozměry	Šířka: 226mm, Výška: 177mm Délka: 297mm
Váha	2.5kg
Spotřební materiál	
Max. délka barvící pásky	300m
Průměr dutinky barvící pásky	12.7mm
Maximální šířka papíru	110mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Max. průměr barvící pásky	68mm
Šířka barvící pásky	25.4 až 109.2mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Minimální délka nálepky	9.6mm

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/