



## RFD40 RFID UHF Standard nástavec pro mobilní terminály, 865MHz-868MHz

RFD40 UHF RFID Standard Sled umožňuje pracovníkům v maloobchodě, pohostinství a zdravotnictví pracovat efektivněji. Díky schopnosti načíst více tagů za sekundu bude vaše inventarizace zásob rychlejší a efektivnější. Toto moderní zařízení, které se připojí k nejnovějším mobilním počítačům Zebra podporujícím funkci eConnex™, vám umožní přizpůsobit se novým a rozvíjejícím se technologiím. Dosáhněte flexibility a připojení, které potřebujete, abyste byli efektivnější a rychle se přizpůsobili novým a vznikajícím technologiím.

### Klíčové vlastnosti:



- Konektivita nové generace – s novou technologií eConnex, která umožňuje snap-and-go párování
- Bezkonkurenční účinnost – rychlost čtení více než 1300 tagů za sekundu, rozsah čtení 20 stop a ultra přesný vyhledávač položek
- Adaptivní řešení – RFD40 je kompatibilní pro současná mobilní zařízení Zebra a je připraven i na nová zařízení
- Odolnost – krytí IP54 a rozšířený rozsah provozních teplot -10°C až + 50°C splní náročné potřeby vašeho pracoviště
- Využití – maloobchod, velkoobchod, sklady, veřejná správa, zdravotnictví

YOUTUBE='ltHi2eNUAGY'

# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvence                   | EU: 865-868MHz; 0 — 30 dBm (EIRP)                                                                       |
| Ovládání                    | Uživatelsky programovatelná spoušť (3 funkce)                                                           |
| Indikace                    | Decode LEDs, Battery Status LED, bzučák                                                                 |
| Komunikační rozhraní        | USB, USB-C, 8-pin připojení                                                                             |
| Čtecí/zapisovací vzdálenost | 6m                                                                                                      |
| Typy RFID transpondérů      | FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55035; EN 55032 Class B |

## Optické

|                |         |
|----------------|---------|
| Rychlost čtení | tag/sec |
|----------------|---------|

## Elektrické

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Hlavní baterie | Quick-Release, PowerPrecision+ Li-Ion 7000 mAh battery |
|----------------|--------------------------------------------------------|

## Mechanické

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 84mm, Výška: 151mm Délka: 166mm |
| Váha    | 541g                                   |

## Prostředí

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Průmyslové krytí                  | IP54                                                         |
| Provozní teplota                  | -10 až 50°C                                                  |
| Skladovací teplota                | -40 až 70°C                                                  |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 85%                                                     |
| Elektrostatická odolnost          | ±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně                               |
| Odolnost na nárazy                | opakované pády z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

