

## OPTICON

### Opticon RS-2006 Ring Scanner

Malá ale šikovná! Čtečka na prst Opticon RS-2006. Potřebujete při práci obě ruce volné a přitom skenovat čárové kódy? Potom jste zde správně. Firma Opticon rozšířila své portfolio o miniaturní laserovou čtečku RS-2006 zasazenou do hands-free držáku k upevnění na prst. Díky komunikačnímu rozhraní USB a Bluetooth 4.0 lze čtečku používat kdekoliv a připojit k jakémukoliv operačnímu systému jako je Windows, Android nebo Apple.

Říká se, že co je malé, to je hezké. Miniaturní čtečka 1D čárových kódů Opticon RS-2006 je ale ještě navíc výkonná a praktická. A dokonce nejlehčí a nejmenší. Sada RS-2006 je určena na pravou i levou ruku a skládá se z miniaturní čtečky, která je integrována do ergonomického držáku, který se upevní na prsty pomocí stahovacího pásku. Tlačítko spouště je umístěné u palce. Po nasazení čtečky na prst se ujistíte, zda dosáhnete palcem na tlačítko spouště. V případě potřeby lze snadno čtečku z držáku vyndat a používat samostatně. Díky své malé velikosti, váze a ceně je čtečka RS-2006 mezi zákazníky velmi oblíbenou.



#### Klíčové vlastnosti čtečky Opticon RS-2006:

- hands-free řešení
- čtečka 1D čárových kódů
- vhodná na pravou i levou ruku
- jednoduché párování s Bluetooth
- nejmenší a nejlehčí laserová čtečka integrovaná v hands-free držáku na trhu
- průmyslové krytí IP42
- výdrž baterie až 12 hodin
- kvalitní laserový snímač
- jednoduché nastavení
- rychlost čtení 100 skenů za vteřinu
- pro použití v dopravě, logistice, skladech, výrobě i maloobchodě

#### Obsah balení a párování s Android:

YOUTUBE='GC\_tmua1Huk'

[Přečtěte si na našem blogu, kde tento snímač čárových kódů můžete využít](#)





# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, Bluetooth 4.0
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	512kb RAM, Flash 1 MB
Typ CPU	32-bit RISC
Operační systém	proprietární

## Optické

Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm
Rychlost čtení	100scan/s
Snímač čárových kódů	Laser

## Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 240 mAh, 3,7V
----------------	--

## Mechanické

Rozměry	Šířka: 54mm, Výška: 45mm, Délka: 62mm
Váha	42g
Materiál	ABS plast
Barva	černá

## Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Maximální okolní osvětlení	4000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Průmyslové krytí ?	IP42
Odolnost na vibrace	10-100 Hz with 2G for 30 min

## Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1: Class 2
Záruka ?	1 rok

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

