CODEWARE
no more searching

OPTICON

RS-2006 Laserová čtečka 1D kódů na prst, Bluetooth

Malá ale šikovná! Čtečka na prst Opticon RS-2006. Potřebujete při práci obě ruce volné a přitom skenovat čárové kódy? Potom jste zde správně. Firma Opticon rozšířila své portfolio o miniaturní laserovou čtečku RS-2006 zasazenou do hands-free držáku k upevnění na prst. Díky komunikačnímu rozhraní USB a Bluetooth 4.0 lze čtečku používat kdekoliv a připojit k jakémukoliv operačnímu systému jako je Windows, Android nebo Apple.

Říká se, že co je malé, to je hezké. Miniaturní čtečka 1D čárových kódů Opticon RS-2006 je ale ještě navíc výkonná a praktická. A dokonce nejlehčí a nejmenší. Sada RS-2006 je určena na pravou i levou ruku a skládá se z miniaturní čtečky, která je integrována do ergonomického držáku, který se upevní na prsty pomocí stahovacího pásku. Tlačítko spouště je umístěné u palce. Po nasazení čtečky na prst se ujistěte, zda dosáhnete palcem na tlačítko spouště. V případě potřeby lze snadno čtečku z držáku vyndat a používat samostatně. Díky své malé velikosti, váze a ceně je čtečka RS-2006 mezi zákazníky velmi oblíbenou.



Klíčové vlastnosti čtečky Opticon RS-2006:

- hands-free řešení
- čtečka 1D čárových kódů
- vhodná na pravou i levou ruku
- jednoduché párování s Bluetooth
- nejmenší a nejlehčí laserová čtečka integrovaná v hands-free držáku na trhu
- průmyslové krytí IP42
- výdrž baterie až 12 hodin
- kvalitní laserový snímač
- jednoduché nastavení
- rychlost čtení 100 skenů za vteřinu
- pro použití v dopravě, logistice, skladech, výrobě i maloobchodě

Obsah balení a párování s Android:

YOUTUBE='GC_tmuA1Huk'

Přečtěte si na našem blogu, kde tento snímač čárových kódů můžete využít



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Typ CPU	32-bit RISC
Paměť	512 kb RAM, Flash 1 MB
Operační systém	proprietární
Komunikační rozhraní	USB, Bluetooth 4.0
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Optické	
Snímač čárových kódů	Laser
Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm
Rychlost čtení	100scan/s
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 240 mAh, 3,7V
Mechanické	
Barva	černá
Materiál	ABS plast
Váha	42g
Rozměry	Šířka: 54mm, Výška: 45mm Délka: 62mm
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Maximální okolní osvětlení	4000lux
Průmyslové krytí	IP42
Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 30 min
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 85%
Ostatní	
Certifikace	CE, FCC, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1: Class 2
Záruka	1 rok



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/