

Zebra TC8000 průmyslový mobilní terminál, laser, WIFI, 4" dotykový displej, Android

Extra odolný, extra výdržný, extra lehký, extra efektivní. Zkrátka něco EXTRA! Zebra TC8000. Přenosný dotykový terminál Zebra TC8000 schopný snímat všechny typy čárových kódů. S dotykovým displejem a baterií s extra dlouhou výdrží až na tři směny, kterou lze vyměnit tzv. hot-swap výměnou přímo za chodu bez nutnosti vypnutí terminálu. Velmi lehké a ergonomické provedení garantuje menší námahu pracovníka.

Inovativní zařízení určené pro aplikace s intenzivním čtením čárových kódů, typické pro použití ve skladech. Terminál TC8000 umožňuje současně číst čárové kódy před terminálem a zároveň vidět, co je zobrazeno na displeji zařízení bez nutnosti pohybu v zápěstí. To vše díky orientaci displeje a umístění snímacího modulu a kamery na spodní straně terminálu. TC8000 je dokonce o cca o třetinu lehčí než tradiční modely terminálů. TC8000 je ideální na řízení skladů, inventury, příjem a výdej zboží ve skladech, logistika nebo kontrola cen a stavu zboží ve velkoobchodech. Terminál TC8000 byl vyroben pro celkové zvyšování produktivity.



Klíčové vlastnosti terminálu Zebra TC8000:

- kapacitní dotykový displej WVGA 4", CORNING Gorilla Glass
- operační systém Android 4.4.3 KitKat
- procesor Qualcomm 8060, 1.7 GHz
- ergonomická pistole
- revoluční design šetří zápěstí pracovníků
- odolnost IP65 do náročného průmyslového prostředí
- velká výdrž baterie 6700 mAh- až na tři směny
- [funkce Hot-swap](#) na rychlou výměnu baterie



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, WLAN (WiFi), Bluetooth 4.0
Paměť	1GB RAM / 4GB FLASH
Typ CPU	Dual Core 1,7 GHz processor
Typ displeje	4" LCD color
Operační systém	Android
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Dotykový displej	kapacitní multi-touch

Optické

Rozlišení	800x480 px
Fotoaparát	8 MPix, s automatickým ostřením

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 6700 mAh Hot Swap
----------------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 233mm, Výška: 76mm, Délka: 64mm
Váha	500g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2,4 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí ?	IP65

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

