

## DA200 Stolní DT tiskárna čárových kódů, bez SD slotu, 5 ips, 203 dpi, USB+LAN

Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny etiket střední třídy: velkou paměť pro zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinací zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.

Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely.



Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepký k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datopolu, případně z jiných materiálů. Vyznačuje se snadným zaváděním médií.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

- snadné zavádění médií
- velká paměť - 64 MBSDRAM, 128 MB Flash
- malé rozměry
- rychlost tisku až 127mm/sec
- USB 2.0, RS-232, Ethernet
- 32-bit procesor RISC
- tiskové rozlišení až 300 DPI
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Produktové video:  
VIDEO='DMS:3033'

Vkládání médií:  
YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'



Technický popis

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání            |                                                                                                                                |
| Maximální délka tisku               | 2286mm                                                                                                                         |
| Maximální šířka tisku               | 108mm                                                                                                                          |
| Rychlost tisku                      | 127mm/sec (5 ips)                                                                                                              |
| Tiskové rozlišení                   | 203dpi                                                                                                                         |
| Max. průměr návinu                  | 127mm                                                                                                                          |
| Metoda tisku                        | přímá termální                                                                                                                 |
| Typ CPU                             | 32-bit RISC                                                                                                                    |
| Komunikační rozhraní                | USB, RS232                                                                                                                     |
| Otočení písem a kódů                | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                            |
| Symboliky 1D čárových kódů          | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                                |
| Symboliky 2D kódů                   | Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417                                                                     |
| Indikace                            | LED (zelená, žlutá a červená)                                                                                                  |
| Písma                               | 8 alpha-numeric bitmap fonts,Monotype Image ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font       |
| Příkazová sada                      | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL                                                                 |
| Optické                             |                                                                                                                                |
| Senzory                             | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový                                                      |
| Elektrické                          |                                                                                                                                |
| Napájení                            | Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W                                           |
| Mechanické                          |                                                                                                                                |
| Váha                                | 1.3kg                                                                                                                          |
| Rozměry                             | Šířka: 172mm, Výška: 165mm Délka: 195mm                                                                                        |
| Materiál                            | dvoustěnný plast                                                                                                               |
| Spotřební materiál                  |                                                                                                                                |
| Maximální šířka papíru              | 114mm                                                                                                                          |
| Typ médií                           | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, termocitlivé nálepky                                           |
| Průměr dutinky médií                | 25.4 až 38mm                                                                                                                   |
| Tloušťka médií                      | 0.055 až 0.19mm                                                                                                                |
| Minimální šířka papíru              | 19mm                                                                                                                           |
| Prostředí                           |                                                                                                                                |
| Provozní teplota                    | 5 až 40°C                                                                                                                      |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                                    |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                      |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                      |
| Ostatní                             |                                                                                                                                |
| Certifikace                         | RoHS, WEEE                                                                                                                     |
| Záruka                              | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |
| Standardní příslušenství            | stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software                                                                  |

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

