DA200 Stolní DT tiskárna čárových kódů, bez SD slotu, 5 ips, 203 dpi, USB+LAN

Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskány etiket střední třídy: velkou paměť pro zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinaci zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.

Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely.



Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepky k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datapolu, případně z jiných materiálů.Vyznačuje se snadným zavádění médií.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

- snadné zavádění médií
- velká paměť - 64 MBSDRAM, 128 MB Flash
- malé rozměry
- rychlost tisku až 127mm/sec
- USB 2.0, RS-232, Ethernet
- 32-bit procesor RISC
- tiskové rozlišení až 300 DPI
- technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Produktové video:
VIDEO='DMS:3033'

Vkládání médií:
YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální délka tisku	2286mm
Maximální šířka tisku	108mm
Rychlost tisku	127mm/sec (5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Max. průměr návinu	127mm
Metoda tisku	přímá termální
Typ CPU	32-bit RISC
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417
Indikace	LED (zelená, žlutá a červená)
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts,Monotype Image ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
Mechanické	
Váha	1.3kg
Rozměry	Šířka: 172mm, Výška: 165mm Délka: 195mm
Materiál	dvoustěnný plast
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	114mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, termocitlivé nálepky
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Tloušťka médií	0.055 až 0.19mm
Minimální šířka papíru	19mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Certifikace	RoHS, WEEE
Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
Standardní příslušenství	stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software

Volitelné příslušenství	Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, řezačka, RTC - hodiny reálného času, odlepovací mechanismus

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

