

DA300 Stolní DT tiskárna čárových kódů, 4 ips, 300 dpi, USB

Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny etiket střední třídy: velkou paměť pro zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinací zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.

Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely.



Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepky k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyetylénu, datopolu, případně z jiných materiálů. Vyznačuje se snadným zaváděním médií.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

- snadné zavádění médií
- velká paměť - 64 MB SDRAM, 128 MB Flash
- malé rozměry
- rychlost tisku až 127mm/sec
- USB 2.0, RS-232, Ethernet
- 32-bit procesor RISC
- tiskové rozlišení až 300 DPI
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Vkládání médií:

YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|---|
| Komunikační rozhraní | USB |
| Tiskové rozlišení | 300dpi |
| Rychlost tisku | 102mm/sec (4 ips) |
| Maximální šířka tisku | 105mm |
| Maximální délka tisku | 2286mm |
| Max. průměr návinu | 127mm |
| Metoda tisku | přímá termální |
| Typ CPU | 32-bit RISC |
| Otočení písem a kódů | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417 |
| Indikace | LED (zelená, žlutá a červená) |
| Písma | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Příkazová sada | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL |

Optické

| | |
|---------|---|
| Senzory | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový |
|---------|---|

Elektrické

| | |
|----------|--|
| Napájení | Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W |
|----------|--|

Mechanické

| | |
|----------|---|
| Váha | 1.3kg |
| Rozměry | Šířka: 172mm, Výška: 165mm Délka: 195mm |
| Materiál | dvoustěnný plast |

Spotřební materiál

| | |
|------------------------|--|
| Maximální šířka papíru | 114mm |
| Typ médií | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, termocitlivé nálepky |
| Průměr dutinky médií | 25.4 až 38mm |
| Tloušťka médií | 0.055 až 0.19mm |
| Minimální šířka papíru | 19mm |

Prostředí

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Provozní teplota | 5 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 25 až 85% |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90% |

Ostatní

| | |
|--------------------------|--|
| Certifikace | RoHS, WEEE |
| Záruka | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |
| Standardní příslušenství | stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software |

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

