

DA320 Stolní DT tiskárna čárových kódů, 4 ips, 300 dpi, USB + LAN

Stolní tiskárna čárových kódů DA200 / DA300 od firmy TSC má všechny dobré vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých tiskáren. Je lehká, snadno přenosná, zabírá málo místa, tichá a s jednoduchou obsluhou. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskáren etiket střední třídy: velkou paměť pro zpracování složitých formátů a velkou rychlost tisku. Zkrátka jsou tyto tiskárny ideální kombinací zavedené kvality, výkonu a cenové dostupnosti.

Tiskárna TSC DA200 / DA300 nově definuje hodnotu nízkorozpočtových stolních tiskáren nálepek. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá podobně a má lepší výkon, než nákladné konkurenční modely.



Tiskárna DA200/DA300 dokáže potiskovat různé druhy nálepek - přepravními nálepkami počínaje, přes obvyklé nálepky k označování a identifikaci zboží, až k visačkám a vstupenkám. Nálepky nemusí být vždy papírové. Ve výrobních halách průmyslových podniků, pro evidenci automobilových dílů apod., se často využívají nálepky z polyethylénu, datapolu, případně z jiných materiálů. Vyznačuje se snadným zaváděním médií.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, co je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Hlavní vlastnosti tiskárny DA200/DA300 :

- snadné zavádění médií
- velká paměť - 64 MBSDRAM, 128 MB Flash
- malé rozměry
- rychlost tisku až 127mm/sec
- USB 2.0, RS-232, Ethernet
- 32-bit procesor RISC
- tiskové rozlišení až 300 DPI
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Vkládání médií:
YOUTUBE='LrGVUomAdXQ'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB
Tiskové rozlišení	300dpi
Maximální šířka tisku	105mm
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Maximální délka tisku	11430mm
Paměť	64MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Max. průměr návinu	127mm
Metoda tisku	přímá termální
Typ CPU	32-bit RISC
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, MaxiCode, QR code, Aztec, PDF417, MicroPDF417
Indikace	LED (zelená, žlutá a červená)
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts,Monotype Image ® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Optické	
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	Univerzální externí zdroj, Vstup: AC 100-240V, 1A, 47-63HZ, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
Mechanické	
Váha	1.3kg
Rozměry	Šířka: 172mm, Výška: 165mm Délka: 195mm
Materiál	dvoustěnný plast
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	114mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, termocitlivé nálepky
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Tloušťka médií	0.055 až 0.19mm
Minimální šířka papíru	19mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Certifikace	RoHS, WEEE

Záruka	2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
Standardní příslušenství	stručný návod, USB kabel, napájecí kabel, CD Windows software
Volitelné příslušenství	Bluetooth, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, řezačka, RTC - hodiny reálného času, odlepovací mechanismus

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

