MB240 Průmyslová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 10 ips, WiFi

Tiskárny řady TSC MB240-series zabírají malou plochu, ale o to větším výkonem disponují. Poměrem nízké ceny a vysokého výkonu jsou bez konkurence pro 4" průmyslový tisk etiket. Řada MB240 je navržena tak, aby doplňovala větší průmyslové modely tiskáren TSC, včetně řady MH240 a MX240P.

MB240 je vybavena intuitivním rozhraním pro obsluhu a celou řadou možností, která splňují téměř všechny tiskové aplikace. Její kompaktní design, tichý provoz a rychlost tisku jsou stejně využitelné jak v kanceláři, tak ve výrobě. Celokovová konstrukce a hliníkový tiskový mechanismus tiskárny jsou dostatečně odolné, aby odolávaly nejtěžším výrobním prostředím a jsou navrženy pro roky bezproblémového používání.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti tiskárny řady TSC MB240


- Malá velikost a robustní design (o 39% lehčí a o 30% menší než TTP-246M Pro)
- Flexibilní a pokročilý mechanismus tiskové hlavy
- Velký úhel otevření pro snadnou manipulaci s médii
- Snadné ovládání pomocí 3,5 "dotykového displeje, intuitivní indikace
- Standardně USB, USB Host, sériový a interní Ethernet; volitelný modul pro bezdrátovou komunikaci 802.11 a/b/g/n nebo Bluetooth 4.2
- Možnost nastavení nebo klonování konfigurace v jednom kroku, načtením čárového kódu nebo 2D-kódu
- Technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Vkládání spotřebního materiálu a kalibrace

YOUTUBE='G8RVfPS9dVA'

Vkládání ttr pásky

YOUTUBE='Hj-JTcbZDto'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Dotykový displej	Ne
Komunikační rozhraní	802.11a/b/g/n, Ethernet, RS232, USB, USB Host
Rychlost tisku	10ips (254 mm/sec)
Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	termotransferová
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	25400mm
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Ovládání	2x tlačítko, LED panel se 4 velkými ikonami
Typ CPU	32-bit RISC
Paměť	128MB Flash
Paměť	64MB DRAM
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Nastavování	pomocí dotykové obrazovky
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 248mm, Výška: 274mm Délka: 436mm
Váha	9kg
Spotřební materiál	
Průměr dutinky médií	25.4 až 76.2mm
Maximální průměr kotouče	203.2mm
Max. délka barvící pásky	450m
Max. průměr barvící pásky	81.3mm
Minimální délka nálepky	5mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.26mm
Maximální šířka papíru	120mm
Minimální šířka papíru	20mm
Prostředí	

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

