

## MH641P Průmyslová tiskárna čárových kódů s dotykovou LCD, int. naviječ, 600 dpi, 6 ips

Řada MH241 je tradiční průmyslová tiskárna čárových kódů TSC postavená na odkazu řady MH240. Přináší nové funkce, špičkovou kvalitu tisku, rychlý výkon a intuitivní barevný dotykový displej. To vše za výjimečně nízkou cenu! Tiskárny řady MH241 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří se zajímají o upgrade nebo výměnu svých starších modelů tiskáren TSC.

**Seznamte se s průmyslovými tiskárnami řady MH s  
možnostmi vzdálené správy tiskárny**



Mezi novinky patří vylepšená bezdrátová komunikace, vylepšená kompatibilita se softwarem pro vzdálenou správu tiskáren SOTI Connect a monitorování tiskových hlav v reálném čase, aby se zjistily poruchy dříve, než by mohly způsobit potíže svým uživatelům.

Řada MH byla jednou z hlavních rodin tiskáren, které obdržely tyto vysoce výkonné upgrady a také několik nových modelů své řady.

Nová řada MH se skládá z pěti modelů dostupných v různých konfiguracích 4palcových a 6palcových tiskáren štítků. Modely průmyslových tiskáren řady MH s úhlopříčkou 4 palce zahrnují MH241T s rozlišením 203 dpi, MH341T s rozlišením 300 dpi a MH641T s rozlišením 600 dpi. 6palcová řada MH se skládá z MH261T s rozlišením 203 dpi a MH361T s 300 dpi. Modely jsou k dispozici s 4,3palcovým barevným dotykovým LCD displejem, kapacitou role 600 metrů a 4palcové verze mají také možnost interního převíjení na celou roli.

Tyto průmyslové tiskárny střední třídy jsou konstruovány pro odolnost a výkon - s odolnou kovovou konstrukcí a vynikající kvalitou tisku s rychlostí až 14 palců za sekundu.

Tiskárny jsou schopné bezproblémového připojení a jsou podporovány jak Bluetooth 5.0 s certifikací Apple, tak Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac s kombinovaným modulem Bluetooth 4.2, který umožňuje snadnou integraci tiskárny štítků s čárovými kódy do připojené sítě. Jsou také vybaveny

portem GPIO (General Purpose Input / Output) pro programování různých aplikací rozhraní tiskárny.

Správa tiskových hlav byla také výrazně vylepšena napříč novými modely tiskáren s aktivní kontrolou bodů. Tiskárny mohou v reálném čase kontrolovat body na tiskové hlavě, zachytávat a hlásit jakékoli špatné body a předcházet poruchám tiskové hlavy předem. Uživatelsky přívětivý pokrok byl také proveden v mechanismech tiskových hlav na těchto tiskárnách pro snadnou výměnu tiskové hlavy a válce bez použití nástrojů.

Tiskárny řady MH jsou vybaveny sofistikovanou funkcí TSC Sense Care podporovanou vzdálenou správou tiskáren SOTI Connect a TSC Console, která monitoruje stav tiskárny a vydává varovné zprávy, aby zajistila maximální produktivitu a zabránila prostojům.

#### **Klíčové vlastnosti:**

- Vysoce adaptabilní na různá média
- Skvělý uživatelský zážitek
- Dynamická vzdálená správa tiskárny
- Sofistikovaná péče o hlavu tiskárny
- ENERGY STAR®
- Součástí modelů MH241P-MH341P-MH641P je interní navíječ

YOUTUBE='RnRPzY6asGc'



Technický popis

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                                                                        |
| Tiskové rozlišení          | 600dpi                                                                                                                 |
| Rychlost tisku             | 152mm                                                                                                                  |
| Maximální délka tisku      | 2540mm                                                                                                                 |
| Typ displeje               | 4.3" color display, 480 x 272 pixel & 1 LED (with 2 LEDs Green & Red)                                                  |
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, RS232, USB                                                                                                   |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                        |
| Symboliky 2D kódů          | Data Matrix, QR code, PDF417, Aztec, MaxiCode                                                                          |
| Metoda tisku               | přímá termální, termotransferová                                                                                       |
| Maximální šířka tisku      | 104mm                                                                                                                  |
| Paměť                      | 512MB Flash, 256 MB SDRAM, microSD 32 GB                                                                               |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                                                                            |
| Ovládání                   | 7x tlačítko, barevný dotykový LCD panel                                                                                |
| Rozšiřující slot           | Micro SD Card (SDHC)                                                                                                   |
| Příkazová sada             | TSPL-EZD                                                                                                               |
| Dotykový displej           | rezistentní 5-wire                                                                                                     |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                    |
| Optické                    |                                                                                                                        |
| Senzory                    | odrazový, průsvitový, detekce konce média, detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy                         |
| Elektrické                 |                                                                                                                        |
| Napájení                   | Vstup: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz, Výstup: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W                             |
| Mechanické                 |                                                                                                                        |
| Rozměry                    | Šířka: 276mm, Výška: 412mm Délka: 502mm                                                                                |
| Váha                       | 18.93kg                                                                                                                |
| Materiál                   | kov                                                                                                                    |
| Barva                      | černá                                                                                                                  |
| Spotřební materiál         |                                                                                                                        |
| Typ médií                  | nekonečný pás, materiál s černou značkou, papírové a termopapírové nálepky, leporelo, se zářezem, perforované, visačky |
| Maximální šířka papíru     | 114mm                                                                                                                  |
| Maximální průměr kotouče   | 203.2mm                                                                                                                |
| Minimální šířka papíru     | 20mm                                                                                                                   |
| Max. průměr barvicí pásky  | 90mm                                                                                                                   |
| Max. délka barvicí pásky   | 600m                                                                                                                   |
| Tloušťka médií             | 0.06 až 0.28mm                                                                                                         |
| Průměr dutinky médií       | 38.1 až 76.2mm                                                                                                         |
| Minimální délka nálepky    | 5mm                                                                                                                    |
| Prostředí                  |                                                                                                                        |
| Provozní teplota           | 0 až 40°C                                                                                                              |

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                                    |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                      |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                      |
| <b>Ostatní</b>                      |                                                                                                                                |
| Certifikace                         | FCC Class A, CE Class A, RCM, UL, cUL, CCC, BIS, KC, BSMI, ENERGY STAR, TÜV/Safety                                             |
| Záruka                              | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

