

ML340P Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300 dpi, 5 ips, LCD, USB+RS232+LAN

Velmi malá celokovová tiskárna nálepek s čárovými kódy řady TSC ML240 se vyznačuje snadným ovládáním, intuitivním barevným GUI displejem, nízkou hlučností a automatickou diagnostikou péče o tiskovou hlavu. Je určena pro průmyslové provozy s menšími objemy tisku. Řada ML240 má odolný a flexibilní design a nevyžaduje speciální nástroje při provádění běžné obsluhy a údržby.

Kompaktní tiskárna řady ML240 TSC je ideální pro pracovní prostředí s nedostatkem místa. Řada ML240 je navržena tak, aby byla odolná při výrobě vysoce kvalitních tištěných štítků. Díky zdokonalenému návrhu a algoritmu tisku [Thermal Smart Control](#) je úroveň hlučnosti tisku výrazně snížena. Nastavitelná tepelná tisková hlava a autodiagnostický mechanismus TPH Care zajišťují optimální kvalitu tisku bez ohledu na design aplikace nebo štítku.



Hlavní vlastnosti tiskárny čárovým kódů řady TSC ML240

- Díky malým rozměrům ji lze umístit do omezeného provozního prostoru
- Robustní a agilní design pro optimální kvalitu výstupu
- Autodiagnostický mechanismus péče o tiskovou hlavu
- Široký úhel otevření pro snadnou manipulaci s médii
- Vyjmutí a výměna tiskové hlavy a přítlačného válce bez použití nástrojů

Vložení barvicí pásky:
YOUTUBE='AjQwjdf4GL4'

Vložení média:
YOUTUBE='XLtS8sla_CI'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Tiskové rozlišení	300dpi
Rychlost tisku	5ips (127 mm/sec)
Maximální šířka tisku	105.7mm
Maximální délka tisku	1016mm
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS232, USB Host, USB
Typ displeje	2.3" color LCD
Ovládání	7x tlačítko, LCD displej, ON/OFF
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts; Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, PDF417, TLC-39, QR code, Aztec, RSS
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Typ CPU	32-bit RISC
Paměť	128MB Flash
Paměť	64MB DRAM
Elektrické	
Napájení	100-240V, 1.5A, 50-60Hz, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
Mechanické	
Materiál	kov, plech
Rozměry	Šířka: 248mm, Výška: 245mm Délka: 330mm
Váha	7.6kg
Spotřební materiál	
Maximální šířka papíru	118mm
Minimální šířka papíru	20mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.19mm
Minimální délka nálepky	5mm
Max. průměr barvicí pásky	81.3mm
Maximální průměr kotouče	139.7mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Max. délka barvicí pásky	450m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Typ médií	kotouč, leporelo, materiál s černou značkou, nekonečný pás, datapol, papírové a termopapírové nálepky, perforované, polyethylén, potisknutelný polyolefin, se zářezem, termocitlivé nálepky, vstupenky, visačky, jemně tkaný textil
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C

Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
-----------------------------------	-----------

Skladovací teplota	-40 až 60°C
--------------------	-------------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
-------------------------------------	-----------

Ostatní

Certifikace	CE Class A, FCC Class A, RCM, cTUVus, TÜV/Safety, CCC, BIS, KC, BSMI, ENERGY STAR, REACH, RoHS, WEEE
-------------	--

Záruka	2 roky / tisková hlava 1 rok nebo 25 km / tiskový válec 1 rok nebo 50 km
--------	--

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

