

## TC200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips, USB+RS232+LPT+LAN, RTC, světlá

Termotransferové tiskárny čárových kódů TSC™ TTP-TC200 / TTP-TC300 přes svůj malý rozměr nabízejí vysoký výkon, který zákazníci očekávají od TSC™. Odolné, spolehlivé a rychlé, to jsou tiskárny TSC TC200/TC300, které dokáží generovat etikety nebo štítky o šířce až 4 palce rychlostí až 6 ips (TSC-TC200/TC210). Tyto tiskárny nabízejí ideální kombinaci ceny a výkonu, která je nesrovnatelná s jinými stolními termotransferovými tiskárnami čárových kódů na trhu.

Tiskárna čárových kódů TTP-TC200 / TTP-TC300 je nástupce nejprodávanější tiskárny od firmy TSC- TTP-245C a je také postavena na 200 MHz 32-bitovém procesoru, díky němuž je zpracování a vytisknutí první nálepky velmi rychlé. Rovněž neexistují žádné prodlevy mezi tiskem jednotlivých štítků - ani v případě použití interních škálovatelných trueotypových písem. Tiskárna má, narozdíl od všech konkurenčních produktů na trhu, integrovanou síťovou kartu Ethernet standardně již u základního modelu (tedy ne jako placené doplňkové příslušenství).



Série tiskáren TSC TTP-TC200 je díky svému designu snadno použitelná, nasazení pásky a médií je velmi jednoduché. Přestože zabírá velmi málo místa a je vynikajícím řešením i pro prostorově omezené aplikace, tiskne nečekanou rychlostí až 6 ips štítky o šířce až 4" (tj. až 10 cm).

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Do řady tiskáren TTP-TC200 patří také modely TTP-TC210, TTP-TC300 a TTP-TC310. Varianty TSC TTP-TC300/310 mají tiskovou hlavu s vysokým rozlišením 300 dpi a je ideální pro tisk 2D čárových kódů.

Tiskárny TC210/TC310 mají barevný TFT displej.

### Základní vlastnosti stolní tiskárny čárových kódů TSC TTP-TC200 / TTP-TC300:

- Prostorově úsporný design
- Rychlý 200 MHz procesor
- U modelů TC210/TC310 až 128 MB Flash a 64 MB SDRAM paměti, s rozšiřujícím slotem pro karty SD až do 32 GB
- Vysoce kvalitní dvoustěnná konstrukce tvaru V
- Snadné vkládání barvicí pásky a kotouče potiskovaného média
- Délka barvicí pásky až 110 metrů
- Dlouhá životnost a spolehlivost

- Interní Ethernet, USB 2.0, sériové a paralelní rozhraní
- Plně nastavitelné senzory
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Výkonný firmware TSPL-EZ™: správce souborů, programování v jazyce BASIC, možnost programování funkcí pro tisk stand-alone

Vkládání médií:

YOUTUBE='KlbtHwUazq8'

Vkládání médií, kalibrace, peel of mode:

YOUTUBE='TTy4hp8sEhM'



# Technický popis

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                             |
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, RS232, USB, paralelní Centronics                                  |
| Maximální šířka tisku      | 108mm                                                                       |
| Ovládání                   | 1x tlačítko                                                                 |
| Paměť                      | 4MB Flash                                                                   |
| Paměť                      | 8MB DRAM                                                                    |
| Rozšiřující slot           | SD Card (SDHC)                                                              |
| Rychlost tisku             | 152mm/sec (6 ips)                                                           |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                                      |
| Písmo                      | 8 alpha-numeric bitmap fonts                                                |
| Písmo                      | CG Triumvirate Bold Condensed scalable font                                 |
| Metoda tisku               | přímá termální, termotransferová                                            |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                                 |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                         |
| Příkazová sada             | TSPL-EZ                                                                     |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                             |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                             |
| Optické                    |                                                                             |
| Senzory                    | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový   |
| Elektrické                 |                                                                             |
| Napájení                   | 100-240V, 50-60Hz                                                           |
| Mechanické                 |                                                                             |
| Barva                      | světle šedá                                                                 |
| Váha                       | 2.2kg                                                                       |
| Materiál                   | dvoustěnný plast                                                            |
| Rozměry                    | Šířka: 259.3mm, Výška: 203mm Délka: 191.5mm                                 |
| Spotřební materiál         |                                                                             |
| Minimální délka nálepky    | 10mm ~ 2286 mm                                                              |
| Maximální průměr kotouče   | 127mm                                                                       |
| Max. délka barvicí pásky   | 110m                                                                        |
| Typ médií                  | materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované |
| Šířka barvicí pásky        | 40 až 110mm                                                                 |
| Průměr dutinky médií       | 25.4 až 38.1mm                                                              |
| Minimální šířka papíru     | 20mm                                                                        |
| Maximální šířka papíru     | 112mm                                                                       |
| Tloušťka médií             | 0.06 až 0.19mm                                                              |
| Prostředí                  |                                                                             |
| Provozní teplota           | 5 až 40°C                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                                    |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                      |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                      |
| <b>Ostatní</b>                      |                                                                                                                                |
| Certifikace                         | FCC (Class B), C-Tick Class B, CE Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC                                                            |
| Záruka                              | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

