# TC210 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips, LCD, USB+RS232+LAN, RTC

Termotransferové tiskárny čárových kódů TSC™ TTP-TC200 / TTP-TC300 přes svůj malý rozměr nabízejí vysoký výkon, který zákazníci očekávají od TSC™. Odolné, spolehlivé a rychlé, to jsou tiskárny TSC TC200/TC300, které dokáží generovat etikety nebo štítky o šířce až 4 palce rychlostí až 6 ips (TSC-TC200/TC210). Tyto tiskárny nabízejí ideální kombinaci ceny a výkonu, která je nesrovnatelná s jinými stolními termotransferovými tiskárnami čárových kódů na trhu.

Tiskárna čárových kódů TTP-TC200 / TTP-TC300 je nástupce nejprodávanější tiskárny od firmy TSC-TTP-245C a je také postavena na 200 MHz 32-bitovém procesoru, díky němuž je zpracování a vytisknutí první nálepky velmi rychlé. Rovněž neexistují žádné prodlevy mezi tiskem jednotlivých štítků - ani v případě použití interních škálovatelných truetypových písem. Tiskárna má, narozdíl od všech konkurenčních produktů na trhu, integrovanou síťovou kartu Ethernet standardně již u základního modelu (tedy ne jako placené doplňkové příslušenství).




Série tiskáren TSC TPP-TC200 je díky svému designu snadno použitelná, nasazení pásky a médií je velmi jednoduché. Přestože zabírá velmi málo místa a je vynikajícím řešením i pro prostorově omezené aplikace, tiskne nečekanou rychlostí až 6 ips štítky o šířce až 4" (tj. až 10 cm).

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy Thermal Smart Control. Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Do řady tiskáren TTP-TC200 patří také modely TTP-TC210, TTP-TC300 a TTP-TC310. Varianty TSC TTP-TC300/310 mají tiskovou hlavu s vysokým rozlišením 300 dpi a je ideální pro tisk 2D čárových kódů.
Tiskárny TC210/TC310 mají barevný TFT displej.

**Základní vlastnosti stolní tiskárny čárových kódů TSC TTP-TC200 / TTP-TC300:**

- Prostorově úsporný design
- Rychlý 200 MHz procesor
- U modelů TC210/TC310 až 128 MB Flash a 64 MB SDRAM paměti, s rozšiřujícím slotem pro karty SD až do 32 GB
- Vysoce kvalitní dvoustěnná konstrukce tvaru V
- Snadné vkládání barvící pásky a kotouče potiskovaného média
- Délka barvící pásky až 110 metrů
- Dlouhá životnost a spolehlivost

- Interní Ethernet, USB 2.0, sériové a paralelní rozhraní
- Plně nastavitelné senzory
- Technologie Thermal Smart Control výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Výkonný firmware TSPL-EZ™: správce souborů, programování v jazyce BASIC, možnost programování funkcí pro tisk stand-alone

Vkládání médií:
YOUTUBE='KIbtHwUazq8'

Vkládání médií, kalibrace, peel of mode:
YOUTUBE='TTy4hp8sEhM'



## Technický popis

| | |
|---|---|
| **Funkcionalita a ovládání** | |
| Maximální šířka tisku | 108mm |
| Maximální délka tisku | 25400mm |
| Paměť | 128MB Flash |
| Paměť | 64MB DRAM |
| Rozšiřující slot | SD Card (SDHC) |
| Komunikační rozhraní | RS232, USB, Ethernet, USB Host |
| Ovládání | ON/OFF, 7x tlačítko |
| Typ displeje | 2,3" TFT color |
| Tiskové rozlišení | 203dpi |
| Rychlost tisku | 152mm/sec (6 ips) |
| Písma | 8 alpha-numeric bitmap fonts |
| Písma | CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Metoda tisku | přímá termální, termotransferová |
| Typ CPU | 32-bit RISC |
| Otočení písem a kódů | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Příkazová sada | TSPL-EZ |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Symboliky 2D kódů | všechny standardní typy 2D-kódů |
| **Optické** | |
| Senzory | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový |
| **Elektrické** | |
| Napájení | 100-240V, 50-60Hz |
| **Mechanické** | |
| Váha | 2.3kg |
| Materiál | dvoustěnný plast |
| Rozměry | Šířka: 259.3mm, Výška: 203mm Délka: 191.5mm |
| Barva | černá |
| **Spotřební materiál** | |
| Minimální délka nálepky | 10mm - 25.4 mm |
| Maximální průměr kotouče | 127mm |
| Max. délka barvící pásky | 110m |
| Typ médií | materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované |
| Šířka barvící pásky | 40 až 110mm |
| Průměr dutinky médií | 25.4 až 38.1mm |
| Minimální šířka papíru | 20mm |
| Maximální šířka papíru | 112mm |
| Tloušťka médií | 0.06 až 0.19mm |

| | |
|---|---|
| **Prostředí** | |
| Provozní teplota | 5 až 40°C |
| Skladovací teplota | -40 až 60°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 25 až 85% |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90% |
| **Ostatní** | |
| Certifikace | FCC (Class B), C-Tick Class B, CE Class B, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC |
| Záruka | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE |

**CODEWARE, s.r.o.**
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

