

TDM-30 Mobilní tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 4 ips, LCD, USB, Bluetooth, WiFi

Inteligentní řešení pro mobilní tisk kdekoli a kdykoli, to je nová řada termotiskáren TSC TDM. Lehký, odolný a flexibilní design, snadná obsluha bez nutnosti obětování funkčnosti a více možností připojení jsou obzvláště důležité vlastnosti pro mobilní aplikace.

Mobilní tiskárny řady TDM jsou robustní a velmi odolné, nabízí řadu nástrojů a funkcí pro lepší výkon a snadnou integraci do vašeho systému. Autodiagnostický mechanismus se stará o funkčnost termální hlavy a zajišťuje tak vysoce kvalitní tisk. Nástroj správy baterie monitoruje stav nabíjení a maximalizuje kapacitu baterie, aby mohli pracovníci používat tiskárnu po celou směnu bez prostojů.



Klíčové vlastnosti:

- integrovaný softwarový balíček, Battery Management System
- mobilní aplikace pro snadnější tisk a správu tiskárny
- autodiagnostický nástroj TPH Care Mechanism pro maximalizaci kvality tisku
- rychlost tisku 102mm/s
- rozhraní Bluetooth nebo WiFi, podpora pasivních NFC tagů
- jednoduché ovládání, malá LCD obrazovka
- volitelně ochranné pouzdro pro ještě větší ochranu IP54

Vkládání médií pomocí [doporučeného držáku](#) :
YOUTUBE='q-ml-Ba7cdo'

Využití NFC a párování s mobilním telefonem:
YOUTUBE='SFBFdyHkv-8'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi, NFC
Typ CPU	32-bit RISC CPU
Typ displeje	LCD
Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	přímá termální
Rychlost tisku	102mm/sec
Maximální šířka tisku	72mm
Maximální délka tisku	2794mm
Písmo	8 alpha-numeric bitmap fonts, One Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Paměť	16MB Flash, 32 MB SDRAM
Příkazová sada	TSPL-EZD, ESC/POS , CPCL emulation
Ovládání	3x tlačítko

Optické

Senzory	detekce otevření tiskové hlavy, odrazový
---------	--

Elektrické

Hlavní baterie	7.4V DC, 3080 mAh Li-ion rechargeable battery
----------------	---

Mechanické

Rozměry	Šířka: 105mm, Výška: 116mm Délka: 49.5mm
Váha	375g

Spotřební materiál

Maximální průměr kotouče	40mm
Maximální šířka papíru	80mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.16mm

Prostředí

Provozní teplota	-15 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Průmyslové krytí	IP42

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

