

## TSC TE200 Stolní termotransferová tiskárna čárových kódů, 203 dpi, 6 ips

Hledáte rychlou, levnou a spolehlivou tiskárnu? Tak tady ji máte! TSC TE200! Firma TSC rozšiřuje své portfolio termotransferových, stolních, cenově dostupných a spolehlivých tiskáren o tiskárnu TE200 / TE300, která je nástupcem zákazníky velmi oblíbeného typu TA210 / TA310. TSC vyrábí stolní termotransferové tiskárny čárových kódů s dvojitou převodovkou a mechanismem pro velkou 300 metrovou barvicí pásku již déle, než 15 let.

Tiskárna je tichá, skladná a nezabírá místo na stole. Přitom ale nabízí parametry očekávané u tiskárny čárových kódů střední třídy: 300 metrovou barvicí pásku, nebo velkou paměť pro zpracování složitých formátů. Tiskárna TE200/300 je vhodná zejména pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví nebo přepravu.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Klíčové vlastnosti tiskárny TE 200/300:

- Rychlost tisku 152,4 mm/sec ( 6")
- Náhrada oblíbené tiskárny TA210/310
- 32-bit procesor RISC s pamětí 16 MB SDRAM a 8MB FLASH
- Tiskové rozlišení 203 DPI
- Komunikační rozhraní USB
- Uživatelsky přívětivá
- ENERGY STAR®
- Všechny tiskárny čárových kódů TSC jsou dodávány s dvouletou záruční dobou (s omezením pro tiskovou hlavu a pro tiskový válec)
- Technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk

Vkládání médií:

YOUTUBE='QwZD6MK4Ncs'

Obsah balení:

YOUTUBE='km1nkCGHg6g'



# Technický popis

| Funkcionalita a ovládání            |  |
|-------------------------------------|--|
| Komunikační rozhraní                | USB  |
| Symboliky 1D čárových kódů          | všechny standardní typy 1D-kódů  |
| Metoda tisku                        | termotransferová, přímá termální   |
| Maximální šířka tisku               | 108mm  |
| Rychlost tisku                      | 152mm/sec(6 ips)   |
| Tiskové rozlišení                   | 203dpi   |
| Písma                               | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Maximální délka tisku               | 2974mm   |
| Paměť                               | 16MB DRAM, 8 MB Flash  |
| Typ CPU                             | 32-bit RISC  |
| Symboliky 2D kódů                   | GS1 DataBar Composite Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, PDF417, QR code, MicroPDF417                                   |
| Příkazová sada                      | TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation  |
| Otočení písem a kódů                | 0°, 90°, 180°, 270°  |
| Optické                             |  |
| Senzory                             | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový  |
| Elektrické                          |  |
| Napájení                            | Externí adaptér  |
| Mechanické                          |  |
| Rozměry                             | Šířka: 204mm, Výška: 164mm, Délka: 280mm   |
| Váha                                | 2.4kg  |
| Materiál                            | ABS plast  |
| Barva                               | černá  |
| Spotřební materiál                  |  |
| Maximální šířka papíru              | 112mm  |
| Maximální průměr kotouče            | 127mm  |
| Typ médií                           | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, se zářezem, perforované  |
| Minimální šířka papíru              | 20mm   |
| Šířka barvicí pásky                 | 40 až 110mm  |
| Max. délka barvicí pásky            | 300m   |
| Tloušťka médií                      | 0.06 až 0.19mm   |
| Průměr dutinky médií                | 25.4 až 38mm   |
| Minimální délka nálepky             | 10mm- 2794 mm  |
| Prostředí                           |  |
| Provozní teplota                    | 5 až 40°C  |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C  |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%  |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%  |

Ostatní

Certifikace

FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, RoHS, REACH, WEEE

Záruka ?

2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 6 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec),  
schválený materiál CODEWARE

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

